



|         |                                   |       |              |
|---------|-----------------------------------|-------|--------------|
| EANコード: | 4013288220851                     | サイズ:  | 230x60x12 mm |
| 部品番号:   | 05004406001                       | 重量:   | 28 g         |
| 製品番号:   | Kraftform Kompakt<br>VDE 60 iS SB | 原産国:  | CZ           |
|         |                                   | 関税番号: | 82054000     |

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるネジやスプリングに届き作業することができます
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 挿入を用意にする面取り加工が施された 9 mm 六角ドライブ
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

絶縁層が含まれており軸の直径は小さくなっている。低い位置のネジおよびばね要素に、簡単に到達して操作できる。 1,000 Vの承認された電圧で安全に動作するために、10,000Vで個別にテストされている。

#### ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004406001 - 4013288220851

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### 個別に検査済み




電気工事用クラフトフォームコンパクトには、絶縁ハンドルと差替式絶縁ブレードが付属されており、容易にブレードの交換ができます。



当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

#### 電気工事用 差替式絶縁ブレード、スリム軸 (iS)




先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IE C 60900に沿って個別に検査済みです。

#### 電気工事用 差替式絶縁ブレード、長さ154 mm



電気工事用7400 と 817のクラフトフォームハンドルに対応。

#### ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

#### ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004406001 - 4013288220851

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

クラフトフォームコンパクト電気工事用 60 iS SB, 0.6 x 3.5 x 154 mm



セット内容:

クラフトフォーム コンパクト 電気工事用 絶縁 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm  
1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



<sup>1)</sup>



1) 販売終了品

ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB  
05004406001 - 4013288220851

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)