



EANコード:	4013288220950	サイズ:	230x60x12 mm
部品番号:	05004431001	重量:	25 g
製品番号:	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、トルクスネジ用
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 挿入を用意にする面取り加工が施された 9 mm 六角ドライブ
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- 特別な工具使わずにスピーディに交換できる

クラフトフォーム コンパクト 電気工事用差替式ブレードは、スムーズにブレード交換を行えます。 IEC 60900基準に従って、1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトので個別に検査されています。

ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB
05004431001 - 4013288220950

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み



必要なときに手元に工具がなかったという経験はありませんか？その理由のひとつとして、工具が多すぎて持ち運び辛いという点が挙げられます。私たちの課題は汎用性があり持ち運びやすい工具セットを開発することでした。こうしてクラフトフォームコンパクト セットが生まれたのです。軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。




当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、長さ154 mm



電気工事用7400 と 817のクラフトフォームハンドルに対応。

ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

ウェブラリンク

クラフトフォームコンパクト電気工事用 67 i トルクス® SB, TX 10
x 154 mm



セット内容:

クラフトフォーム コンパクト 電気工事用 絶縁 67 i トルクス, TX 10 x 154 mm
1)
1x TX 10 x 154 mm



1) 販売終了品

ウェブリンク

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB
05004431001 - 4013288220950

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de