

EANコード:	4013288160089	サイズ:	181x26x26 mm
部品番号:	05006440001	重量:	35 g
製品番号:	160 iS	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 電気工事用ドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- 先細りした軸




一体化された絶縁層付細目の軸径は、低い位置のねじおよび接点のバネに簡単に到達し操作することができます。Kraftform Plusハンドルは、人間工学に基づいた快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。ハードゾーンは早回し、ソフトゾーンは効率よいトルク伝達を保證する。刃先の形状とサイズによる色分けをしたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。転がり防止は、職場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。



電気工事用絶縁ドライバー、スリム軸

個別に検査済み

衝撃強度テスト



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。


零下40°Cで衝撃強度を検査し、ハードな条件下でも安全性を保証します。

クラフトフォーム多種材質ハンドル

手のけがを防ぐ

位置取り

Take it easy 色分けシステム



ヴェラ クラフトフォームハンドルは、異なる特性を持つ複数の素材で作られています。ハンドルのコア部分は摩耗耐性のプラスチックで作られており、大きな力が加えられても、ブレードをしっかりと掴むことができます。カラフルな柔らかいゾーンは、トルク伝達を向上させるために摩擦抵抗が大きい柔らかい素材で作られています。表面の赤いゾーンは、手がハンドルに"吸着"するのを防ぎ、ハンドルを握り直すのを容易にしています。

クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

ハンドルに使用された硬い素材により、手がハンドルに「吸着」することを防ぎ、握り直すときの負担になりません。ハンドルの直径が大きい部分のハードゾーンにより、ドライバーを車輪のように早回しすることができます。

Take it easy toolfinder を備え、先端形状での色分けとサイズ刻印がされたドライバー。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_is.html







Wera - 160 iS
05006440001 - 4013288160089

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸, 0.6 x 3.5 x 100 mm
クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ



この製品の関連商品:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006440001	0.6	3.5	100	81	9/64"	4"
05006441001	0.8	4.0	100	98	5/32"	4"
05006442001	1.0	5.5	125	98	7/32"	5"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_is.html

Wera - 160 iS
05006440001 - 4013288160089

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de