



Wera 3950 Stainless Hex □Plus HF 3

EANコード: 4013288224415 サイズ: 125x17x4 mm

部品番号: 05022693001 重量: 14 g 製品番号: 3950 SPKL 原産国: CZ

Multicolour HF

関税番号: 82041100

• もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う

- ステンレスL型レンチ、 ステンレス製ネジの外因により発生するもらい錆を防ぎます
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- ロングアームのボールヘッドはオフセット利用も可能
- Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています
- すべてのLキーは色分けされた握りやすいホーススリーブを備えており、低温でも人間工学的で快適な作業が可能です

六角ソケットネジ用の高級ステンレスWera Lキーです。ステンレスにより、もらい錆を防止します。ヘックスプラスサイズにより、ネジヘッドとの接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジヘッドの損壊をほぼなくします。ロングアームに六角ソケットネジ用の保持機能付き。ロングアーム上の六角ボールチップ:ボール形状チップサイズにより、ルールシャフトをネジ軸に対して移動および回転させ、「コーナーの周りに」ネジ留めを行うことができます。サイズ別の色分けによるTake it easy工具識別。ほぼ摩耗のないL型キークリップ。












18.05.2025 - 1 / 3 E-Mail: info@wera.de



ステンレスL型レンチ









ステンレスL型レンチは、 錆を防ぐ特徴がありますが 、特別な表面処理により硬 化されて、一般の工具と同 等の硬度を併せ持ちます。



ヴェラのステンレス製工具 は真空氷硬化の処理により 、必要な硬度と強度を備え ています。



プラスリーブ付き L型レンチは、ないでは、ないではいれ軸のではないでにより、低温さいでで安全に作業でで仕上です。もずいではなりではないではないではないではないではないではないが必要なL型レンチを簡単に見いる。

E-Mail: info@wera.de



ヘックスプラス

六角ネジには一つの問題が あります。工具とネジの接 触面積が小さいため、ネジ 頭が摩耗、破損し、凹部が 丸みを帯びていきます。こ れにより通常の六角ネジ用 の工具を使ってもなめるよ うになります。 ヘックスプ ラスは、広く接触するよう に設計しています。これに より、角だけではなく、角 と角を連接する線にも接触 して作業できるため、一般 の六角レンチに比べて伝達 できるトルクが20%増えま す。また、なめるリスクも 軽減しています。ヘックス プラスは、六角ネジに対応 しています。

長いアームに留め具あり



ボールロックにより、ネジ をしっかりと固定すること ができます。保持機能によ り、片手でしか作業できな い狭いスペースに最適です

ボールエンド



ボールエンドにより、軸を ネジ中心に回転できます。 角度をつけて作業もできる ため入り組んだスペースに も最適です。

Take it easy 色分けシステム



Take it easv 色分けシステム - 形状と サイズによって色分けされ ており、必要な工具を見分 けやすい。対応の工具: 六角ヘックスネジ用 (L型 レンチ、サイクロップビッ トソケット)、六角ネジと ナット用 (ジョーカーレン チ、ホールドファンクショ ン付きサイクロップソケッ ト、サイクロっプビットソ ケット)、トルクスネジ用(L型レンチ、 サイクロップ ビットソケット)。

この製品の関連商品:

		0	A v		A v	
		mm	mm	mm	inch	inch
05022693001	leuchtpink_2 32C	3.0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022694001	gelb_123C	4.0	137	24	5 3/8"	1"
05022695001	leuchtorange _152C	5.0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022696001	rot_200C	6.0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022697001	pink_241C	8.0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022698001	blau_307C	10.0	224	42	9"	1 11/16"

https://products.wera.de/ja/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour_hf.html

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de