



EANコード:	4013288183941	サイズ:	178x33x33 mm
部品番号:	05022740001	重量:	58 g
製品番号:	3165 i PZ VDE	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 電気工事用マイナスドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- 先細りブレード、レーザーチップ、ステンレス製によりもらい錆を防ぎます。

ヴェラ高品質のクラフトフォームプラス 電気工事用ステンレスドライバー。ヴェラのステンレスツールは真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。最大1,000ボルトの電圧で安全に動作するために、DIN EN 60900 (IEC 60900) に従って10,000ボルトので個別に検査されています。-40°Cで耐寒衝撃も検証されており、過酷な環境下での作業が可能です。レーザーチップ：ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。Take it easy 色分けシステム：形状とサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_pz_vde.html

Wera - 3165 i PZ VDE
05022740001 - 4013288183941

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み



錆びにくいはずのステンレスがなぜ錆びるのでしょうか？理由のひとつとしてネジを回す際に使用する通常のドライバーの先端を介し、ネジに錆が移行する"もらい錆現象"が起こるからです。ヴェラのステンレスシリーズは工具としての硬度基準を満たしたステンレス鋼材を使用し特殊な製造工程(真空氷硬化)により、工具としての最適な硬度を保ちつつも厄介な錆の発生を起こしにくくします。



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

ヴェラ ステンレス工具



もらい錆問題の対抗策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。

真空凍結硬化



ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

レーザーチップ




ヴェラレーザーチップはレーザー加工を通して1000 HV 0.3の硬いほどギザ歯を刃先に施します。その構造から生じた食いつきの効果はカムアウトを防ぎます。マイナス、プラス、ポジドライブ、トルクスネジに対応可。

接触負荷の低下



ヴェラレーザーチップ加工により、ネジを回す際に必要なネジ頭との表面圧力を軽減し、トルクの伝達を向上させます。より安全で簡単な作業となります。

Take it easy
色分けシステム



Take it easy Tool Finderを備え、先端形状での色分けとサイズ刻印がされたドライバー。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_pz_vde.html

Wera - 3165 i PZ VDE
05022740001 - 4013288183941

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:



mm

mm

inch

05022740001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05022741001	PZ 2	100	105	4"