ビットボックス 20 BTZ プラスビット 20点入り, PH 2 x 25 mm, 20点

プラスビット

EANコード:	4013288187956	サイズ:	75x68x20 mm
部品番号:	05057751001	重量:	116 g
製品番号:	Bit-Box 20 BTZ PH	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- プラスネジ用
- バイトーションゾーン、捻じれに対応する
- 破損リスクの大幅低減、製品寿命の大幅な延長
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 実用的なビットボックス付き、簡単に取り出し可能

実用的なBit-Boxに入ったプラスネジ用のBiTorsionビット。トーションゾーンがピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるため、製品寿命が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付き：プロファイルとサイズスタンプに応じた色分け、汎用的に使用できる堅牢な粘性設計、1/4インチヘックス、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_bit-box_20_btz_ph.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ビットボックス

スライドスイッチにより、ビットを簡単に取り入れ取り外しできます。シースルーのケースなので、ボックスに残っているビットが一目で確認できます。

バイトーションビット

電動工具を使用する場合、始動時またはネジ頭に差し込まれる瞬間に発生した衝撃力により、ビットが破損したり、ネジ頭が損傷したりします。　これらの負荷を最小限に抑えることができれば、ネジの取り付けまたは取り外し作業がより安全になります。工具の耐久年数も長くなります。

2つのクッション性のあるトーションゾーン

ヴェラ独自のバイトーションデザインは、力を加えたときの衝撃を吸収するトーションゾーンをシャフト部のゾーンとビット軸のゾーンの2段構えすることによって、工具にかかる負荷を大幅にカットします。

バイトーションフェーズ1



ヴェラ独自のバイトーションホルダーに組み込まれた捻じれ対応する構造は、作業中に発生する小さな負荷を吸収します（フェーズ1）。この機能により、このばねの過負荷を効果的に防止します。

バイトーションフェーズ2

ビットの捻じれ負荷を対応する効果により、耐久年数があがります（フェーズ2）。

耐久年数が長い



通常のビットをバイトーションホルダーに接続して使うと、ビットの寿命が延びます。その逆にバイトーションビットを通常のホルダーにも使う事ができます。

バイトーションと一般品

もちろん、バイトーションホルダーとバイトーションビットは別々でも使用できます。

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_bit-box_20_btz_ph.html

Wera - Bit-Box 20 BTZ PH
05057751001 - 4013288187956

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ビットボックス 20 BTZ プラスビット 20点入り, PH 2 x 25 mm, 20点
プラスビット

セット内容:

851/1 BTZ バイトーション プラスビット, PH 2 x 25 mm

	05056422001	20x	PH 2 x 25 mm

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_bit-box_20_btz_ph.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de