

クラフトフォーム コンパクト 60 トルク 1.2 - 3.0 Nm, 17点

クラフトフォームコンパクト 60, 62



EANコード:	4013288169624	サイズ:	180x150x55 mm
部品番号:	05059293001	重量:	568 g
製品番号:	KK 60 Torque	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- クラフトフォームプリセット型トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 手動工具および電動工具両用
- 実用的なポーチ、収納に便利

ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。設定範囲: 1.2~3.0 Nm。0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。



ウェブラリンク

https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ハンドル/複数の差替式ブレード



ネジ締め作業の分野では、ネジの固定性の信頼を確保し、ネジおよび部品自身、工具自身の損傷を防ぐために指定されたトルクで作業を行う必要があります。そこで、ヴェラの、プリセット型トルクドライバーが誕生しました。0.3-8.8 Nmの間で調整できるトルク、通常のハンドルとピストルハンドル、±6%の測定精度、ビットを素早く交換できるラピダプターテクノロジー。



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

クラフトフォームプリセット型トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き



希望のトルク値を手動で設定することができます。読みやすいスケール値。測定精度は±6%で、EN ISO 6789基準に従って設計されています。設定されたトルク値に達すると、はっきりとクリック音が聞こえます。

手動と電動工具



このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。

汎用



DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の¼" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

ボールロック



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

保管と持ち運び



工具は、丈夫なベルトポーチに収納しておけば、いつでも手元に置いておけます。

手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。

セット内容:

Series 7400 プリセット型トルクドライバー(0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き, 7441 x 1.2-3.0 Nm

 05074701001 1x 7441 x 1.2-3.0 Nm



851/4 Z プラスビット, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm
05059775001 1x PH 2 x 89 mm
05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm



1) 六角ブレード

855/4 Z PZ ポジビット, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm



1) 六角ブレード

867/4 Z トルクス B0 いじり止め付トルクスビット, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
05060051001 1x TX 15 x 89 mm
05060052001 1x TX 20 x 89 mm
05060053001 1x TX 25 x 89 mm
05060054001 1x TX 30 x 89 mm



800/4 Z マイナスビット, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z 六角ビット, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm



1) 六角ブレード

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_to

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de