



EANコード:	4013288111012	サイズ:	25x7x7 mm
部品番号:	05071020001	重量:	4 g
製品番号:	3855/1 TS PZ	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- ポジドライブネジ用
- ステンレスビット
- もらい錆問題の対策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- 真空凍結硬化
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)
- Take it easy色分けシステム: 形状によって色分けされています

ヴェラステンレスポジビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。



ウェブリンク


https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_1_ts_pz.html

Wera - 3855/1 TS PZ
05071020001 - 4013288111012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ポジドリフビット

外因により発生した錆



ステンレス製工具は錆びにくいという特徴があります。しかし、ネジを回す際に使用する通常のドライバーの先端を介し、ネジに錆が移行する"もらい錆現象"が起こり得ます。それは外観が悪くなるだけでなく、材質に構造的な損傷を引き起こしハイコストなアフターサービスが必要になってくる可能性もあります。ステンレスの材質に対してはステンレスの工具を使うよう気を付けたいものです。

ステンレスビット




ヴェラステンレスビットは、もらい錆を防ぐため、ステンレス鋼で作られています。表面処理の真空氷硬化により、工業レベルに必要な硬度と強度を満たしています。

ステンレス製の工具を使用して、ステンレス製のネジを取り外します



もらい錆問題の対抗策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。

真空凍結硬化




ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

トーションビット



トーションビットはトーションゾーン付きのハードビットです (T)。トーションゾーンにより、衝撃を吸収し、早期摩耗を防ぎ、ビットの寿命が延ばされます。

Take it easy Tool Finderを備えたビット



Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。

ウェブラリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_1_ts_pz.html

Wera - 3855/1 TS PZ
05071020001 - 4013288111012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:



mm



inch

05071020001	PZ 1	25	1"
05071021001	PZ 2	25	1"
05071022001	PZ 3	25	1"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_1_ts_pz.html

Wera - 3855/1 TS PZ
05071020001 - 4013288111012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de