

## 7400 クラフトフォーム シリーズ

差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm



EANコード:	4013288188144	サイズ:	155x37x37 mm
部品番号:	05074715010	重量:	183 g
製品番号:	7400 customized pre-set, 105 mm	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 測定範囲内トルク値の調整可の単能型トルクドライバー、ラピダプターアダプター付
- 校正用工具でトルク値の再設定可
- 1/4" 六角差し込みビット用
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 設定値に達すると明確なリリース音が鳴ります
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、迅速な作業を実現

ウェラトルクドライバー。出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137001001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm 差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

□ 1 Ncm = 0.01 Nm




### ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05074715010>

Wera - 7400 customized pre-set, 105 mm  
05074715010 - 4013288188144

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

個別に設定



ヴェラートのトルクドライバーです。工場出荷時にトルク値があらかじめ設定されています。同じトルク値で、繰り返し精度が要求される全ての用途に対応しています。

無制限のトルク



締め付けたネジを緩めるための無制限のトルク

通用




ラピダプターテクノロジーにより、ビットとソケットを迅速に交換できる。

汎用




DIN ISO 1173-C 6、3 と E 6、3 標準の1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

ボールロック




スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し








ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

片手で操作



ラピダプタークイックリリースチャック機能により、ビットの取り付け、取り外し作業を片手で行えます。スピーディかつスムーズで無駄な時間を削減します。

この製品の関連商品:

							
	art. no.	inch	Nm	mm	mm	inch	
	05074715010 <sup>1),2)</sup>	7460	1/4"	0.3-1.2	105	155	6"
	05074716010 <sup>1),2)</sup>	7461	1/4"	1.2-3.0	105	155	6"

1) 指定の測定範囲内で、お客様のご要望に応じて調整可能。

2) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05074715010>

Wera - 7400 customized pre-set, 105 mm  
 05074715010 - 4013288188144

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de