7400 Imperial クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.



7400シリーズ クラフトフォーム 差替式単能型トルクドライバー、製造範囲 内でお客様のご希望に合わせて出荷前予め設定可能





EANコード: 4013288188250 サイズ: 155x37x37 mm

部品番号: 05074720010 重量: 180 g 製品番号: 7400 Imperial 原産国: CZ

customized pre-

set, 105 mm

関税番号: 82054000

• 測定範囲内トルク値の調整可の単能型トルクドライバー、ラピダプターアダプター付

• 校正用工具でトルク値の再設定可

• 1/4" 六角差し込みビット用

ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます

• 設定値に達すると明確なリリース音が鳴ります

クラフトフォーム多種材質ハンドル、迅速な作業を実現

ウェラトルクドライバー。出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137001001)。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173)準拠、6.35mm 差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

 \square 1 Ncm = 0.01 Nm











24.07.2025 - 1 / 2

E-Mail: info@wera.de

7400 Imperial クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

7400シリーズ クラフトフォーム 差替式単能型トルクドライバー、製造範囲 内でお客様のご希望に合わせて出荷前予め設定可能 個別に設定

無制限のトルク







ヴェラトのトルクドライバ ーです。工場出荷時にトル ク値があらかじめ設定され ています。同じトルク値で 繰り返し精度が要求され る全ての用途に対応してい ます。



締め付けたネジを緩めるた めの無制限のトルク



ラピダプターテクノロジー により、ビットとソケット を迅速に交換できる。

汎用

ボールロック

迅速な取り外し

片手で操作



DIN ISO 1173-C 6、3 と 標準の1/4" 6、3 差し込みビットおよび Wera シリーズ لح 1 シリーズ 4 のビットに対応。



スリーブを動かさずに、ビ ットをアダプターに装着し てしっかりビットを固定す ることができます。



ビットを交換するとき、ス リーブを前に押すだけで、 ビットを簡単に取り外すこ とができます。特記事項: 非常に小さなビットでも手 間なしで取り外せます。



ラピダプタークイックリリ ースチャック機能により、 ビットの取り付け、取り外 し作業を片手で行えます。 スピーディかつスムーズで 無駄な時間を削減します。

この製品の関連商品:

] A		 +++ +++ 	A V	^ 	
	mm	inch	in. lbs.	mm	inch	art. no.
05074720010 ^{1),2)}	155	1/4"	2.5-11.5	105	6"	7465
05074722010 ^{2),1)}	155	11.0-29.0	1/4"	6"	7466	105

¹⁾ 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_

24.07.2025 - 2 / 2 E-Mail: info@wera.de

²⁾ 製造範囲内でお客様のご要望通りに設定可能