



EANコード:	4013288178404	サイズ:	375x290x100 mm
部品番号:	05074746001	重量:	1616 g
製品番号:	7443/12	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- タイヤ空気圧制御設備組立専用セット
- 自動車のタイヤ空気圧の確認用
- タイヤの空気圧はかかる燃料と走行中の摩耗と関わりがあります。
- 単能型はセンサーの補修を効率的に
- 専用の丈夫なプラスチックケースに収納された12点セット

タイヤ空気圧制御システムの適切な組み立てと分解のためのツール12点セット。
 トルク技術により、ねじ締めを制御します。人間工学に基づいたデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで、手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。
 単能型ツール5点、単能型値インサートツール2点、0.25と0.45 Nm付き。調整可能なクラフトフォームピストルハンドル、4.0~8.8 Nmのトルク値用。
 タイヤ空気圧制御システムに適しています。
 単能型トルク値によって色付けされたマークのおかげで、用途にあった作業がしやすくなります。(Beru/Huf® : TX 10黄色1.25 Nm、Schrader® : TX 10緑1.4 Nm、Cup®/RTS® : TX 20グレー2.0 Nm)。保持機能トルクスビット2個、ソケットアダプター。ソケット2個、バルブドリー(4.5 Nmまでの用途向けです)。Schrader®、Alligator®、VDO®向け。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
 05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

プリセット型トルクドライバー



ヴェラの調整可能なトルクドライバーは、正確な精度で必要なトルク値を設定できます。また、ヴェラの人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーのニーズにお応えします。

シンプル設定



手動で簡単に必要なトルクを設定できます。

読みやすい



読みやすい測定値

トルク精度



トルク精度: $\pm 6\%$ 、DIN EN ISO 6789基準。事前に設定されたトルクに達すると、カチンと音が聞こえます。

通用




ラピダプターテクノロジーにより、ビットとソケットを迅速に交換できる。

ラピダプターホルダー



追加のツールなしで素早くビット交換が出来ます。片手で操作出来ます。ドライバーの操作が簡単な早回しスリーブ付き。

保持機能の刃先形状



エンジンを分解する時、またはそれに関連する作業で、ドライバーを握りながら同時にネジをしっかりと先端に保持するのは難しく、ネジが落ちたり、ネジを固定しながら作業するには時間がかかります。それにより危険を引き起こす可能性もあります。ヴェラが開発した保持機能は、この問題の打開策になりました。オリジナルのトルクスの形状で、刃先とネジの間に表面圧力が生じネジをドライバーにカッチリと保持できます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル(3.0-8.8 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き, 7443 x 4.0-8.8 Nm

05074705001 1x 7443 x 4.0-8.8 Nm



7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 (0.1~1.5

Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 89mm, 7464 x 3.3 Nm x 3.0-6.0 Nm

1x 7464 x 3.3 Nm x 3.0-6.0 Nm



300 TX トルクス単能型トルクドライバー, TX 10 x 1.25 Nm

1x TX 10 x 1.25 Nm

1x TX 10 x 1.4 Nm



790 A/50 六角ソケット, 11 x 50 mm

1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 トルクス HF トルクスピット保持機能, TX 15 x 50 mm

1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



870/1 アダプター, 1/4" x 25 mm

05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) フリクションボール;手動ナットスピナーソケット用



300 V バルブホルダー, 0.25 Nm

1x 0.25 Nm

1x 0.45 Nm



327バルブホルダー, 32 x 70 mm

05160111001 1x 32 x 70 mm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de