1460 ESDシリーズKraftform Microトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.02～0.11 Nm）付き、クイックリリースチャック，1460 ESD x 0.035 Nm クラフトフォーム7400 ESD

トルクドライバーシリーズ　トルク値は出荷前設定済み

EANコード:	4013288168351	サイズ:	128x18x18 mm
部品番号:	05074800001	重量:	22 g
製品番号:	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10⁹ Ohm
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137004001）。調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。コンパクトな差替式ハンドルはトルク制御作業に増し。クラフトフォームESD精密トルクドライバー静電気が発生しやすい条件下最適。4mmハーフムーン（ヴェラ9シーリズ）と4mmハイオス（ヴェラ21シーリス）に適用。ポカヨケ。設定したトルクに達すると、カチンと聞こえ、手に感触が届く。ネジを緩める方向にトルク制限なし。ネジを緩める方向にトルク制限なし。静電対策のため、表面仕上げ電気抵抗≤ 10^9 オーム。DIN EN 61340-5-1に準拠。差し替えに有利な仕掛け。クラフトフォーム精密ハンドルには、早回しするための空転キャップとハンドル上部の空転ゾーン付、早回しするに握り方の再調整は不要。軟質なパワーゾーンは、締め付けまたは緩めるに必要な高いトルクの伝達を確保。転がり防止を備えたハンドル下部の精密ゾーンは回す角度の確認に便利。ビットを交換する場合、アダプターに付くスリーブを前方に押し込んでビットを外します。ねじ回し作業に位置取りとくっ付けることをシンプルにするための空転スリーブ。すべてのビットは電動ドライバー（ハイオス、デンセイデルボ、セハンを含む）、手作業、機械およびロボットと接続可。用途はスマートフォン、携帯、カメラ、電子部品、ゲーム機、歯科のラボ及びクリニックなど。

□ 1 Ncm = 0.01 Nm

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_valu

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESDシリーズKraftform
Microトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.02～0.11 Nm）付き、クイックリリースチャック，1460 ESD x 0.035 Nm
クラフトフォーム7400 ESD

トルクドライバーシリーズ　トルク値は出荷前設定済み

単能型、プリセット型トルクドライバー

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。　トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137004001）。　調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

ヴェラ ESD
静電対策シリーズ

静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN　61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。

傷に強い

ESDの表面電気抵抗は≤ 10⁹　ohm以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。

ハーフムーン と
ハイオスビット用

ハーフムーンと　ハイオス差し込みのビットホルダーに適用

パワーゾーン

先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

精密ゾーン

ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、ユーザーは作業中の微調整を簡単に行えます。

早回しゾーン

空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_valu

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESDシリーズKraftform
Microトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.02～0.11 Nm）付き、クイックリリースチャック，1460 ESD x 0.035 Nm
クラフトフォーム7400 ESD
トルクドライバーシリーズ　トルク値は出荷前設定済み

この製品の関連商品:

	art. no.	Nm	Nm	mm	inch
05074800001[1)]	1460 ESD	0.035	0.02-0.06	131	5 1/4"
05074810001[1)]	1461 ESD	0.050	0.05-0.11	131	5 1/4"

1）事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

ウェブリンク
https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_valu

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de