

1460 ESD 静電対策 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、クイックリリースチャック付き、1460 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時に希望の値を設定済み



EANコード:	4013288188304	サイズ:	128x18x18 mm
部品番号:	05074800010	重量:	22 g
製品番号:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 測定範囲内トルク値の調整可の単能型クラフトフォームESDトルクドライバー
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9 \Omega$
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137004001）。調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。コンパクトな差替式ハンドルはトルク制御作業に増し。クラフトフォームESD精密トルクドライバー静電気が発生しやすい条件下最適。4mmハーフムーン（ヴェラ9シリーズ）と4mmハイオス（ヴェラ21シリーズ）に適用。ポカヨケ。設定したトルクに達すると、カチンと聞こえ、手に感触が届く。ネジを緩める方向にトルク制限なし。ネジを緩める方向にトルク制限なし。静電対策のため、表面仕上げ電気抵抗 $\leq 10^9$ オーム。DIN EN 61340-5-1に準拠。差し替えに有利な仕掛け。クラフトフォーム精密ハンドルには、早回しするための空転キャップとハンドル上部の空転ゾーン付、早回しするに握り方の再調整は不要。軟質なパワーゾーンは、締め付けまたは緩めるに必要な高いトルクの伝達を確保。転がり防止を備えたハンドル下部の精密ゾーンは回す角度の確認に便利。ビットを交換する場合、アダプターに付くスリーブを前方に押し込んでビットを外します。ねじ回し作業に位置取りとくっ付けることをシンプルにするための空転スリーブ。すべてのビットは電動ドライバー（ハイオス、デンセイデルボ、セハンを含む）、手作業、機械およびロボットと接続可。用途はスマートフォン、携帯、カメラ、電子部品、ゲーム機、歯科のラボ及びクリニックなど。

□ 1 Ncm = 0.01 Nm



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice


Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD 静電対策 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、クイックリリースチャック付き、1460 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時に希望の値を設定済み



個別に設定



ヴェラトのトルクドライバーです。工場出荷時にトルク値があらかじめ設定されています。同じトルク値で、繰り返し精度が要求される全ての用途に対応しています。

ヴェラ ESD
静電対策シリーズ




静電対策ESDドライバーの仕様につきまして、ヨーロッパのEN 61340-5-1基準に詳しい説明が記載されています。この基準には、ハンドルの製造に関わる材質のことも記されています。ヴェラESDシリーズはこれらの基準を満たしており、更に一部のテクノロジー企業が設定したより厳しい基準も満たしています。

傷に強い



ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^9$ ohm以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。

ハーフムーン と
ハリオスビット用



ハーフムーンと ハリオス
差し込みのビットホルダー
に適用

パワーゾーン



先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。

精密ゾーン



ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、ユーザーは作業中の微調整を簡単に行えます。

早回しゾーン



空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

ウェブリンク


[https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choi](https://products.wera.de/ja/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice)

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD 静電対策 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、クイックリリースチャック付き, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時に希望の値を設定済み

この製品の関連商品:

				
	art. no.	Nm	mm	inch
05074800010 ¹⁾	1460 ESD	0.02-0.06	131	5 1/4"
05074810010 ¹⁾	1461 ESD	0.05-0.11	131	5 1/4"

1) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.