

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット
設定値 (0.1~1.5
Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ
105mm, 7460 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm



| | | | |
|---------|-----------------------------|-------|--------------|
| EANコード: | 4013288179487 | サイズ: | 155x37x37 mm |
| 部品番号: | 05074840001 | 重量: | 126 g |
| 製品番号: | 7400 ESD pre-set, 105 mm | 原産国: | CZ |
| | | 関税番号: | 82054000 |

- 出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESDトルクドライバー単能型
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9$ Ohm
- 人間工学に基づいて設計されたクラフトフォームハンドルで、作業しやすい
- 1/4" 六角差し込みビット用
- ラピダプタークイックリリースチャック付き、1/4" 六角差し込みのビット用

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137001001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

□ 1 Ncm = 0.01 Nm



ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05074840001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット
設定値 (0.1~1.5
Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ
105mm, 7460 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm




単能型、プリセット型トルク
ドライバー

ヴェラ ESD
静電対策シリーズ

傷に強い

通用



ヴェラトルクドライバー。
トルクは目盛りの最小値に
設定済み。トルク制限と精
度を重視する繰り返し作業
によく使用。トルクの設
定は、測定範囲内校正用工
具で再調整可 (再校正用セ
ットは、製品番号05137001
001)。調整中はお手元の
トルク測定器で校正値を確
認。

静電対策ESDドライバーの
仕様につきまして、ヨーロ
ッパのEN 61340-5-1基準
に詳しい説明が記載されて
います。この基準には、ハ
ンドルの製造に関わる材質
のことも記されています。
ヴェラESDシリーズはこれ
らの基準を満たしており、
更に一部のテクノロジー企
業が設定したより厳しい基
準も満たしています。

ESDの表面電気抵抗は $\leq 10^9$ ohm以下
です。これにより、静電気
ならびにそれに関連する危
険から効果的に作業対象を
保護できます。

ラピダプターテクノロジー
により、ビットとソケット
を迅速に交換できる。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05074840001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット
設定値 (0.1~1.5
Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ
105mm, 7460 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm



汎用

ボールロック

迅速な取り外し

クラフトフォーム



DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。









ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。



手の形に沿って、ハンドルのデザインを決めるのは、クラフトフォームハンドルプロトタイプの基本な考え方です。1960年代には、Weraは国際的に有名なフラウンホーファー研究所と連携して、手の形に合うドライバーハンドルの開発に取り組みました。長い開発期間の末、Weraは1968年にクラフトフォームハンドルを導入しました。それ以来、新しいテクノロジーによってクラフトフォームハンドルは更新されていますが、形状は開発当時のままです。何故なら人間の手の形は不変だからです。

この製品の関連商品:

| | art. no. |  inch |  Nm |  Nm |  mm |  mm |  inch |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 05074840001 ¹⁾ | 7460 ESD | 1/4" | 0.3 | 0.3-1.2 | 105 | 155 | 6" |
| 05074842001 ¹⁾ | 7461 ESD | 1/4" | 1.2 | 1.2-3.0 | 105 | 155 | 6" |

1) 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。Weraトルクサービスにお問い合わせください。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05074840001>

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de