

クリック - トルク C 2

クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、20-100 Nm, 1/2"

x 20-100 Nm

クリック-トルク 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用 R/L

調整可能トルクレンチ



EANコード:	4013288218926	サイズ:	450x60x60 mm
部品番号:	05075625001	重量:	1312 g
製品番号:	Click-Torque C 2 Push R/L	原産国:	TW
		関税番号:	82041100



- キャプティブスクエアインサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのネジ回しが可能です
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: $\pm 3\%$ 、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- 45歯と12.7mmスクエア差込 (ソケットロック付き)
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます

間違いのないヴェラ

デザインのトルクレンチをクリックしてください。時計回りおよび反時計回りのトルク制御用。DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に適合した、高精度の非常に丈夫な設計。簡単に設定と保存ができるデフォルト値。スケール値に達したときに音と感触でわかるクリックが、必要なトルク値の安全な設定を促進します。丈夫なリリース機構により、スケール値に達したときに音と感触ではっきりとわかるリリース信号を確実に得られます。方向を変更するキャプティブ 3/4" 角頭インサート付き。ソケットロック付きの 1/2" 角頭ドライブ。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_click

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリック - トルク C 2

クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、20-100 Nm, 1/2"

x 20-100 Nm

クリック-トルク 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用 R/L

調整可能トルクレンチ



正逆共に

正確

簡単で安全




スクエアヘッドインサート
で反転



Click-Torque トルクレンチは、時計回り、反時計回りのネジ回しに適しています。キャプティブスクエアヘッドインサートにより、とてもスムーズに方向転換ができます。



DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した、±3%の精度。



トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。

シンプル設定

リリース機構



設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

この製品の関連商品:

inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch

05075625001	1/2"	0.5	20-10 0	15-73	405	140	47	43	18.5	15	15	5	33/64"	1	27/32"	1	11/16"	45/64"
-------------	------	-----	------------	-------	-----	-----	----	----	------	----	----	---	--------	---	--------	---	--------	--------

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_click

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L

05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH

Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de