

クリック - トルク C 3

クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、40-200 Nm, 1/2"

x 40-200 Nm

クリック-トルク 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用 R/L

調整可能トルクレンチ



EANコード:	4013288218933	サイズ:	530x55x55 mm
部品番号:	05075626001	重量:	1500 g
製品番号:	Click-Torque C 3 Push R/L	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

- キャプティブスクエアインサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのネジ回しが可能です
- 測定範囲: 40-200Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠し精度±3%。
- 45歯と12.7mmスクエア差込(ソケットロック付き)
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます

間違いのないヴェラ

デザインのトルクレンチをクリックしてください。時計回りおよび反時計回りのトルク制御用。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に適合した、高精度の非常に丈夫な設計。簡単に設定と保存ができるデフォルト値。スケール値に達したときに音と感触でわかるクリックが、必要なトルク値の安全な設定を促進します。丈夫なリリース機構により、スケール値に達したときに音と感触ではっきりとわかるリリース信号を確実に得られます。方向を変更するキャプティブ 3/4" 角頭インサート付き。ソケットロック付きの 1/2" 角頭ドライブ。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_click

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリック - トルク C 3

クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、40-200 Nm, 1/2"

x 40-200 Nm

クリック-トルク 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用 R/L

調整可能トルクレンチ



正逆共に

正確

簡単で安全



スクエアヘッドインサート
で反転



Click-Torque トルクレンチは、時計回り、反時計回りのネジ回しに適しています。キャプティブスクエアヘッドインサートにより、とてもスムーズに方向転換をできます。



DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した、±3%の精度。




トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。

シンプル設定

リリース機構




設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

この製品の関連商品:



inch inch mm mm inch inch mm mm inch lbf. Nm inch mm Nm
ft.

05075626001	5 33/64"	45/64"	140	18.5	1 27/32"	1 11/16"	47	43	20 5/64"	30-14 6	40-20 0	1/2"	510	1.0
-------------	----------	--------	-----	------	----------	----------	----	----	----------	---------	---------	------	-----	-----

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_click

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de