

クリック - トルク E 1

クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、200-1000 Nm,
3/4" x 200-1000 Nm



EANコード:	4013288219053	サイズ:	1350x130x120 mm
部品番号:	05075631001	重量:	9230 g
製品番号:	Click-Torque E 1 Push R/L	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

- キャプティブ角頭インサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのトルク制御が可能
- 測定範囲: 200-1000 Nm、精度: $\pm 3\%$ 、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- 45本の歯と3/4"の角頭ドライブ
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます

間違いのないヴェラ

デザインのトルクレンチをクリックしてください。時計回りおよび反時計回りのトルク制御用。DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に適合した、高精度の非常に丈夫な設計。簡単に設定と保存ができるデフォルト値。スケール値に達したときに音と感触でわかるクリックが、必要なトルク値の安全な設定を促進します。丈夫なリリース機構により、スケール値に達したときに音と感触ではっきりとわかるリリース信号を確実に得られます。方向を変更するキャプティブ 3/4" 角頭インサート付き。



ウェブラリンク

<https://www.wera.de/ja/05075631001>

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリック - トルク E 1

クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、200-1000 Nm,
3/4" x 200-1000 Nm



正逆共に



スクエアヘッドインサート
で反転




Click-Torque トルクレンチは、時計回り、反時計回りのネジ回しに適しています。キャプティブスクエアヘッドインサートにより、とてもスムーズに方向転換ができます。

正確



DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した、±3%の精度。

簡単で安全



トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。

シンプル設定




設定値に達すると音と振動で伝えます。

リリース機構



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

この製品の関連商品:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	20	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05075631001>

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de