

クリークトルク X 1 差替式トルクレンチ , 2,5-25 Nm, 9x12 x
2.5-25 Nm
差替式プリセット型クリックトルクレンチ



EANコード:	4013288193773	サイズ:	320x50x50 mm
部品番号:	05075651001	重量:	515 g
製品番号:	Click-Torque X 1	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

- 9x12 mm差し込み
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- 測定範囲: 2,5-25Nm。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度+/-4%
- 人間工学に基づいた丈夫なデザイン、両手使用可二重材質を組み合わせた

クリークトルクレンチハンドル、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じて高精度に設計されています。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右手用と左手用で、9x12mmの四角ヘッドインサート。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリークトルク X 1 差替式トルクレンチ , 2,5-25 Nm, 9x12 x
2.5-25 Nm
差替式プリセット型クリックトルクレンチ



クリークトルクレンチシリーズ

9x12mm差込

正確

簡単で安全



クリークトルクレンチを開発した主な理由は、トルクレンチを簡単かつ正確に使用できるようにするためでした。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け（時計回りのトルクレンチ）でも緩め（オープントルクレンチ）でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。

9x12 mm差し込み

DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した±4%の精度。

トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。


シンプル設定

リリース機構


正逆共に



設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。



クリークトルクレンチは、右利き左利きどちらのユーザーでも使いやすいです。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools


Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリークトルク X 1 差替式トルクレンチ , 2,5-25 Nm, 9x12 x
 2.5-25 Nm
 差替式プリセット型クリックトルクレンチ



この製品の関連商品:



S_k l_k

	Nm	Nm	lbf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inc	inc	inc	inc	inc	Nm	Nm	ft.	ft.		
												h	h	h	h	h			lbs	lbs		
05075651001 ¹⁾	9x1	2.5	0.1	1-1	292	17.	240	121	42	24	20	11	4	4	1	2	15/	25/	2.5	25.	1.0	18.
	2	-25	0	8		5	.0					9/6	9/6	1/3	16"	32"			0		0	0
												4"	4"	2"								

1) S_k = テスト取付具の
 回転軸までの深さゲージ;
 l_k = 保持位置からトルク
 測定点までの範囲

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools

Wera - Click-Torque X 1
 05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de