



EANコード:	4013288193810	サイズ:	600x60x60 mm
部品番号:	05075655001	重量:	1439 g
製品番号:	Click-Torque X 5	原産国:	TW
		関税番号:	82041100



- 14x18 mm差し込み
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- 測定範囲: 60-300 Nm、精度: $\pm 3\%$ 、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- 人間工学に基づいた丈夫なデザイン、両手使用可二重材質を組み合わせた


クリークトルクレンチハンドル、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じて高精度に設計されています。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。
右手用と左手用で、14x18mmの四角ヘッドインサート。

クリークトルクレンチシリーズ

14x18mm差込

正確

簡単で安全



クリークトルクレンチを開発した主な理由は、トルクレンチを簡単かつ正確に使用できるようにするためでした。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け（時計回りのトルクレンチ）でも緩め（オープントルクレンチ）でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。

14x18mm差込部付きの Click-Torque X シリーズのトルクレンチ用

DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した、±3 %の精度。

トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。


シンプル設定

リリース機構


正逆共に



設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。



クリークトルクレンチは、右利き左利きどちらのユーザーでも使いやすいです。


ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05075655001>

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

この製品の関連商品:



	Nm	Nm	lbf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inc	inc	inc	inc	inc	Nm	Nm	lbf	lbf
											h	h	h	h	h				
05075655001 ¹⁾	14x	60-	10	45-	578	25.	525	140	47	32	26	22	5	3	1	2	1	1	1
	18	300		220		5	.0					7/1	3/6	7/3	7/6	/32	0	.0	0
												6"	4"	2"	4"	"			

1) S_k = テスト取付具の
回転軸までの深さゲージ;
l_k = 保持位置からトルク
測定点までの範囲