

クリークトルク XP 3 単能型差替式トルクレンチ、15-100 Nm、15 Nm, 9x12 x 15.0 Nm x 15-100 Nm
差替式単能型クリークトルクレンチ



EANコード:	4013288206183	サイズ:	360x50x50 mm
部品番号:	05075672001	重量:	546 g
製品番号:	Click-Torque XP 3	原産国:	TW
		関税番号:	82041100



- クリークトルク単能型トルクレンチ、ヴェラ独自の設計
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる
- 測定範囲: 15-100 Nm、精度: $\pm 2\%$ 、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- 四角ソケット (9x12)、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用

単能型トルクレンチ、同じトルクで繰り返し作業する必要があるときに適しています。トルク値は、計測範囲内であらかじめ変更、設定できます。リリースメカニズムにより、設定されたトルク値に達すると、明確に聞こえるクリック音が確認できます。

交換可能なプラグインツール用四角ソケット、時計回りおよび反時計回りのトルク制御用です。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_inse

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリークトルクレンチシリーズ

9x12mm差込

正確



クリークトルクレンチを開発した主な理由は、トルクレンチを簡単かつ正確に使用できるようにするためでした。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け（時計回りのトルクレンチ）でも緩め（オープントルクレンチ）でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。

単能型クリークトルクレンチXPには、トルク値が事前設定してあります。この工具は、同じトルク値で連続作業するときに活用されず。




9x12 mm差し込み

DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準、精度: ± 2%

リリース機構

正逆共に

個別に設定



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

クリークトルクレンチは、右利き左利きどちらのユーザーでも使いやすいです。

トルク値設定してある単能型クリークトルクレンチXPは、ラボで指定された計測範囲内で任意の値を設定することができます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_inse


Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

クリークトルク XP 3 単能型差替式トルクレンチ、15-100 Nm、15 Nm, 9x12 x 15.0 Nm x 15-100 Nm
差替式単能型クリークトルクレンチ



この製品の関連商品:



	l_k	S_k	inc		mm		inc		mm		Nm	inc	lbf	lbf	lbf	Nm	Nm	Nm	mm	
	mm	mm	h	h	mm	mm	h	h	mm	mm		h	ft.	ft.	ft.					
05075672001 ¹⁾	296	17.5	25/4"	25/4"	137	20	13/8"	15/16"	35	24	15.0	13 5/6 4"	74.0	11.0	11-74	100.0	15.0	15-100	9x12	332
05075672010 ^{1),2)}	296	17.5	25/4"	25/4"	137	20	13/8"	15/16"	35	24	15.0	13 5/6 4"	74.0	11.0	11-74	100.0	15.0	15-100	9x12	332

1) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

2) 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_inse

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de