

Click-Torque Lock A 6 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



EANコード:	4013288234186	サイズ:	330x50x50 mm
部品番号:	05075691001	重量:	592 g
製品番号:	Click-Torque Lock A 6	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

- トルク機能を無効にすることができるので、ネジやボルトを緩めるためにも使えます
- 時計回りのネジ回しのための6.35mmビット差込部付き
- 音と振動でオーバートルクを知らせます
- トルクレンチから音と振動で伝えます
- 測定範囲: 2,5-25Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度±4%

調整式トルクレンチで時計回りのネジ回しを制御。6.35mmビット用六角差込部870/1 アダプター (05136000001) を使用し6.35mmソケットに使用できます。トルク機構をロックすることができる(トルクロック機能)ので、ネジを緩めるためにも使えます。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定値に達すると音と振動で伝わるので、目的のトルク値を簡単に設定できます。頑丈なリリース機構により、設定されたトルク値に達すると音と振動で伝えます。80 歯の細かいギア付きリバーシブルラチェット。DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準拠した±4% の精度。



ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05075691001>

Wera - Click-Torque Lock A 6  
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Click-Torque Lock A 6 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



6.35mm ビット用

トルクロック機能

正確

簡単で安全



トルクレンチは6.35mmビットの取り付けに適しています。



トルク機構を無効にすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 に準拠した±4%の精度。




トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。

シンプル設定

リリース機構



設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

この製品の関連商品:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075691001	1/4"	0.10	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11.75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05075691001>

Wera - Click-Torque Lock A 6  
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de