



EANコード:	4013288233653	サイズ:	330x50x50 mm
部品番号:	05075694001	重量:	592 g
製品番号:	Click-Torque Lock A 6 R/L	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

- 時計回りおよび反時計回りの操作
- トルク機能を無効にすることができるので、ネジやボルトを緩めるためにも使えます
- 連続ビット取付部(6.35mm)で、時計回りと反時計回りのネジ回しを制御できます
- 音と振動でオーバートルクを知らせます
- トルクレンチから音と振動で伝えます
- 測定範囲: 2,5-25Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度±4%

調整式トルクレンチで、時計回りと反時計回りのネジ回しを制御できます。6.35mmビット用の連続六角ビット差込部付き(トルクレンチの両側からビットを取り付けられます。)。870/1 アダプター(05136000001)を使用し6.35mmソケットに使用できます。トルク機構をロックすることができる(トルクロック機能)ので、ネジを緩めるためにも使えます。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定値に達すると音と振動で伝えるので、目的のトルク値を簡単に設定できます。頑丈なリリース機構により、設定されたトルク値に達すると音と振動で伝えます。80 歯の細かいギア付きリバーシブルラチェット。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した±4% の精度。



ウェブラリンク

<https://www.wera.de/ja/05075694001>

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6.35mm ビット用

トルクロック機能

正確



Click-Torque A 6



ISO 1173に準拠した連続ビット差込部（トルクレンチの両側からビットを取り付け可能）は、すべての6.35mmビットに適しています。



トルク機構を無効にすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。




DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した±4%の精度。

簡単で安全

シンプル設定


リリース機構



トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。




設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

この製品の関連商品:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001	1/4"	0.10	2.5-2 5	1-18	299	123	42	26	11.75	11 49 /64"	4 53/ 64"	1 41/ 64"	1 1/64"	29/64"

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05075694001>

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de