



EANコード:	4013288228338	サイズ:	175x125x60 mm
部品番号:	05075851001	重量:	609 g
製品番号:	7515/16	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- 簡単で素早いトルク設定
- 固定位置で制限なくネジ回し作業が出来る
- 時計回り/反時計回りのトルク制御のための安全なスリップオーバートルク機能
- トルク調整可能(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm)を素早く簡単に設定できます
- 6.35ミリ六角ドライブのビット用, アダプターを介して差し込みソケットレンチにも対応 - 自転車作業に最適
- ヘックスプラス刃先のツールセットは六角ソケットネジの早期の丸まりを防止します
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

ツール16点セット。プロ用ドライバー/プロ用調整, およびトルク制御ドライバー用。時計回り/反時計回りに素早く設定でき, 5つの調整可能な締め付けトルク (2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm) と1つの固定位置を備えた安全なスリップオーバートルク機構により, 無制限に緩めたり締めたり出来る。頑丈なクイックリリースホルダー。6.35ミリ六角ドライブ付きビットに最適。タフビット15本(長さ89ミリ)。



ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

トルク調整は 5
段階から選択可能



素早くトルクを調整できる
トルクドライバー




5つのトルク調整可能(2.0,
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm)と1
つの固定位置により, 締め
付け緩め作業が制限なく行
えます。

シンプル設定



締め付けトルクの設定が簡
単。

負荷超過信号




設定されたトルク値に達す
ると、カチンとはっきり聞
こえます。

保管と持ち運び



丈夫でコンパクトな織物製
ロールバッグに収納, 持ち
運びが可能のため, ツール
を常に手元に置いておくこ
とができます。

マジックテープによって柔
軟性があります。



布製ボックスは、背面にフ
リースゾーンを備えていま
す。付属のマジックテープ
を使用して、Wera(ヴェラ)
2goコンポーネントまたは
、壁、棚もしくはツールト
ローリーに取り付けること
ができます。

セット内容:

7515 Kraftform Safe Torqueレンチ, 2-6Nm, 1/4" x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm

	05075815001	1x	1/4" x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm
---	-------------	----	--



851/4 Z プラスビット, PH 2 x 89 mm

	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
---	-------------	----	--------------



867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x	TX 30 x 89 mm



867/4 IP トルクスプラスビット, 10 IP x 89 mm

	05134671001	1x	10 IP x 89 mm
	05134672001	1x	15 IP x 89 mm
	05134673001	1x	20 IP x 89 mm
	05134674001	1x	25 IP x 89 mm
	05134676001	1x	30 IP x 89 mm



840/4 Z 六角ビット, 3 x 89 mm

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm



1) 六角ブレード

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

 Wera - 7515/16
 05075851001 - 4013288228338

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de