

トルクスプラスビット



EANコード:	4013288112668	サイズ:	44x4x4 mm
部品番号:	05135230001	重量:	2 g
製品番号:	867/9 C TORX PLUS®	原産国:	CZ
		関税番号:	82079030

- トルクスプラスネジ用
- ハードデザイン
- 4 mm ハーフムーン差し込み (ヴェラ シリーズ 9 対応)
- 直接電動工具に差し込めます

高品質のビット、トルクスプラスビット。 差し込み: 4mmハーフムーン、電動工具用。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


トルクスプラスビット

トルクセット



通常のトルクス形状と比べると、トルクスプラスの形状は丸みを帯びており、ツールからネジにトルクを伝達する側面が6箇所とも拡大しています。これは、作業時にネジに加えられる力がより大きな接触面積に広がり、高いトルクが伝達できるので、ネジと工具両方の耐久年数を延ばします。切削加工の"センターロック"は、トルクスプラス形状の典型的な用途を表しています。超硬切削工具（カーバイド）が先端にもたらす高熱は、固定用のネジを"焼き付け"、ネジを緩めるときにトルクを大幅に増加させる形状が必要です。このため、トルクが安定化されたトルクスプラス形状により、ネジの損傷を防ぎ、コストのかかる設備のダウンタイムを減らしています。

4 mm ハーフムーン 差し込み



4 mmハーフムーン、ヴェラシリーズ 9。ドライブ：マシン接続。Delvo、Densei などに適用。

ウェブラリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

トルクスプラスビット

この製品の関連商品:

	 inch	 mm	 mm		 mm	 inch
05135230001	25/32"	20	44	1 IP	1.5	1 47/64"
05135231001	25/32"	20	44	2 IP	1.5	1 47/64"
05135232001	25/32"	20	44	3 IP	1.7	1 47/64"
05326310001	25/32"	20	44	4 IP	2.0	1 47/64"
05345019001	25/32"	20	64	4 IP	2.0	2 33/64"
05135233001	25/32"	20	44	5 IP	2.0	1 47/64"
05344900001	25/32"	20	44	6 IP	2.25	1 47/64"
05135234001	25/32"	20	44	8 IP	3.0	1 47/64"
05332606001	25/32"	20	70	8 IP	3.0	2 3/4"
05135235001	25/32"	20	44	10 IP	3.0	1 47/64"

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de