

Click-Torque Lock A 5 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



EANコード:	4013288234995	サイズ:	330x320x320 mm
部品番号:	05343976001	重量:	592 g
製品番号:	Click-Torque Lock A 5 Single Scale	原産国:	TW
		関税番号:	82041100

調整式トルクレンチで時計回りのネジ回しを制御。12.7mmスクエア差込付き。トルク機構をロックすることができる(トルクロック機能)ので、ネジを緩めるためにも使えます。デフォルト値を簡単に設定と保存できます。設定値に達すると音と振動で伝わるので、目的のトルク値を簡単に設定できます。頑丈なリリース機構により、設定されたトルク値に達すると音と振動で伝えます。80歯の細かいギア付きリバーシブルラチェット。DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準拠した±4%の精度。

ウェブリンク

Wera - Click-Torque Lock A 5 Single Scale
05343976001 - 4013288234995

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Click-Torque Lock A 5 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



トルクロック機能

スクエアヘッド付き

正確

簡単で安全



トルク機構を無効にすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。



先端部は6.35 mmスクエアヘッド(特許登録済ソケットロック搭載)。



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 に準拠した±4%の精度。




トルク値の設定および保存が簡単にできます。メインスケールとファインスケールで目盛りが読みやすくなっています。

シンプル設定

リリース機構



設定値に達すると音と振動で伝えます。



設定のトルク値に達すると、音と振動を伝える機構が作動します。

この製品の関連商品:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05343976001	1/4"	2.5-25	0.10	1-18	299	123	42	26	11.75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

ウェブリンク

Wera - Click-Torque Lock A 5 Single Scale
05343976001 - 4013288234995

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de