



EANコード:	4013288122957	サイズ:	285x210x55 mm
部品番号:	05347777001	重量:	632 g
製品番号:	160 i/168 i/6 Rack	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 電気工事用ドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- ブラックポイント仕上げ、正確にフィット、耐食性を高める

絶縁ドライバー6点セット、IEC 60900に従って個別に検査されています。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。クラフトフォームプラスハンドルは、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードグリップゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。レーザーチップ:ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。Take it easy 色分けシステム:形状とサイズにより色分けされており、簡単に必要なツールを見つけます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック1個が含まれています。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html


Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。



当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

衝撃強度テスト



零下40°Cで衝撃強度を検査し、ハードな条件下でも安全性を保証します。

レーザーチップ




ヴェラレーザーチップはレーザー加工を通して1000 HV 0.3の硬いほどギザ歯を刃先に施します。その構造から生じた食いつきの効果はカムアウトを防ぎます。マイナス、プラス、ポジドライブ、トルクスネジに対応可。

接触負荷の低下




ヴェラレーザーチップ加工により、ネジを回す際に必要なネジ頭との表面圧力を軽減し、トルクの伝達を向上させます。より安全で簡単な作業となります。

Take it easy 色分けシステム



Take it easy Tool Finderを備え、先端形状での色分けとサイズ刻印がされたドライバー。

クラフトフォーム多種材質 ハンドル



ヴェラ クラフトフォームハンドルは、異なる特性を持つ複数の素材で作られています。ハンドルのコア部分は摩耗耐性のプラスチックで作られており、大きな力が加えられても、ブレードをしっかりと掴むことができます。カラフルな柔らかいゾーンは、トルク伝達を向上させるために摩擦抵抗が大きい柔らかい素材で作られています。表面の赤いゾーンは、手がハンドルに"吸着"するのを防ぎ、ハンドルを握り直すのを容易にしています。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 i/168 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き,
6点
クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ



セット内容:

162 i PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー, PH 1 x 80 mm

	05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) レーザーチップ無し

168 i 電気工事用 絶縁四角ドライバー, # 1 x 80 mm

	05004780001	1x	# 1 x 80 mm
	05004781001	1x	# 2 x 100 mm

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de