



EAN:	4013288163936	사이즈:	154x13x13 mm
부품 번호:	05003442001	무게:	20 g
상품코드:	KK 62 iS PH/S	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 이 방식으로 낮은 위치에 있는 플러스마이너스 나사에 접근하여 구동할 수 있음
- 절연 처리, IEC 60900에 따른 개별 테스트 완료
- 인입 챔퍼가 있는 9mm 육각 드라이브
- 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에도 적합

호환 가능한 블레이드(날), 절연 처리된 블레이드(날)의 지름을 축소하여 좁은 구멍 안에 위치한 나사나 스프링 단자 작업 용이. 일자/필립스 나사 콤비네이션 팁(끝부분) 형상, 특히 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에 적합. IEC 60900에 따른 개별 테스트 완료. 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장. 블레이드(날) 끝을 Wera 블랙포인트로 가공하여 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 녹 및 부식으로부터 보호.

웹링크

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

개별 테스트 완료




Wera의 스크류드라이버는 주요 특성인 절연성을 철저히 검증하기 위해 1만 볼트가 흐르는 환경에서 절연 강도 테스트를 거쳤습니다. 테스트를 거친 VDE 스크류드라이버는 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전성을 보장합니다.

플러스 마이너스 나사용 스크류드라이버



단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기, 소켓 작업에 적합.

샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날) (iS)




절연 처리된 블레이드(날) 커버의 지름을 축소하여 좁은 구멍 안에 위치한 나사나 스프링 단자 작업 용이. IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료.

교체 가능한 VDE 블레이드(날), 길이 154 mm



Kraftform 7400 VDE, 827 T i 및 817 VDE 손잡이와 사용하기에 적합.

손잡이/블레이드 시스템 – Kraftform Kompakt VDE



손잡이 및 호환 가능한 블레이드(날) 구조는 필요한 블레이드를 신속하게 교체할 수 있어 다양하게 사용 가능합니다.

같은 제품군의 다른 버전:



mm



inch

05003442001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003443001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) 단종 품목

웹링크

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de