



EAN:	4013288233080	사이즈:	130x45x21 mm
부품 번호:	05005550001	무게:	67 g
상품코드:	8790 B Impaktor Deep	원산지:	TW
		관세 번호:	82042000

- 3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 매우 높은 응력의 견고한 Impaktor 소켓 렌치 인서트
- 낮게 배치된 커플링을 위한 긴 소켓 렌치는 좁고 막힌 공간에서 돌출 스레드 로드를 피팅하는 데에도 적합함
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함
- 전동 공구의 안전 핀과 안전 링을 부착할 수 있는 교차 구멍과 링 소켓 포함

3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 긴 Impaktor 소켓. 낮게 배치된 커플링 및 돌출 스레드 로드에서도 사용할 수도 있음. Impaktor 기술이 극한의 요구 사항에서도 평균보다 높은 서비스 수명을 보장함. 사이즈별로 색상이 지정되어 있는 "Take it easy" Tool Finder 포함 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 육각 형상 및 구멍이 있는 소켓 포함. 육각 형상은 높은 물리력과 부하를 이중 육각 형상보다 적게 볼트나 나사 머리 가장자리에 전달함. 외부 육각 볼트 및 나사용.

전기 또는 공압 렌치용



매우 견고한 단조 디자인으로 극단적인 요구 사항에서도 Impaktor 소켓의 수명을 평균 이상으로 늘릴 수 있음.

긴 디자인




소켓 렌치의 긴 디자인 덕분에 좁은 공간에 있는 커플링에도 도달할 수 있음. 돌출된 스레드 로드에서도 스크루드라이빙이 가능함.

교차 구멍과 링 소켓



구멍과 링 소켓이 있어 안전핀이나 O-링을 사용해 공구를 전동 공구에 단단히 고정할 수 있음.

형상 친화적인 파워 전달



육각 형상은 높은 물리력과 부하를 이중 육각 형상보다 적게 볼트나 나사 머리 가장자리에 전달함. 미세 치형의 래칫은 복귀각이 작아 협소한 공간에서도 이중 육각 형상을 사용하지 않아도 됨.

손쉬운 공구 찾기 구조



사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(특스) 드라이브 나사(렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05005550001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep
05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

같은 제품군의 다른 버전:

						
		mm	inch	mm	mm	mm
05005550001	leuchtpink_23 2C	8.0	-	63.0	14.1	19.0
05005551001	leuchtgelb_yell owC	10.0	-	63.0	16.6	19.0
05005552001	cyan_2985C	11.0	-	63.0	17.8	20.0
05005553001	schwarz_black C	12.0	-	63.0	18.2	20.0
05005554001	tuerkis_339C	13.0	-	63.0	20.0	22.0
05005555001	pink_241C	14.0	-	63.0	21.0	22.0
05005556001	weiss	15.0	-	63.0	22.0	22.0
05005557001	violett_2735C	16.0	-	63.0	25.0	22.0
05005558001	rot_200C	17.0	-	63.0	26.0	23.0
05005559001	leuchtgruen_3 75C	18.0	-	63.0	28.0	23.0
05005560001	blau_307C	19.0	-	63.0	27.0	25.0
05005561001	gruen_363C	21.0	-	63.0	30.0	27.0
05005562001	leuchtgelb_yell owC	22.0	-	63.0	32.0	28.0
05005563001	cyan_2985C	24.0	-	63.0	34.0	30.0
05005564001	leuchtgelb_yell owC	-	1/4"	63.0	11.0	19.0
05005565001	blau_307C	-	5/16"	63.0	14.1	19.0
05005566001	rot_200C	-	3/8"	63.0	16.6	19.0
05005567001	violett_2735C	-	7/16"	63.0	17.8	19.0
05005568001	tuerkis_339C	-	1/2"	63.0	20.0	22.0
05005569001	pink_241C	-	9/16"	63.0	21.0	22.0
05005570001	schwarz_black C	-	5/8"	63.0	24.0	22.0
05005571001	cyan_2985C	-	11/16"	63.0	25.0	23.0
05005572001	gelb_123C	-	3/4"	63.0	28.0	25.0
05005573001	blau_307C	-	13/16"	63.0	30.0	27.0
05005574001	leuchtgruen_3 75C	-	7/8"	63.0	32.0	28.0
05005575001	rot_200C	-	15/16"	63.0	34.0	30.0
05005576001	tuerkis_339C	-	1"	63.0	36.0	32.0

웹링크

<https://www.wera.de/ko/05005550001>

Wera - 8790 B Impaktor Deep
 05005550001 - 4013288233080

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de