6003 조커 콤비네이션 렌치 - 양구, 15°에 불과한 역회전 각도. 좁고 제한된 공간에서 사용하기에 적합.











EAN: 4013288214195 사이즈: 295x105x80 mm

부품 번호: 05020231001 무게: 1305 g

상품코드: 6003 Joker 11 Set 1 원산지: CZ

관세 번호: 82041100

- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합


설치 및 작업 공간이 점점 더 협소해짐에 따라 편한 나사 작업을 가능케 하는 공구가 꼭 필요함. 좁은 공간에서 나사에 접근해 작업할 수 있도록 추가적인 공구 배치 지점 역시 필요. 공구의 배치 가능성을 높이기 위해 스패너를 조정할 수 있을까? 중심축에서 7.5도 기울어진 개구와 이중 육각 형상의 조합은 배치 지점을 두 배로 늘림. 나사 작업 중 세로축으로 렌치를 180도 반복 회전시 네 곳의 물림 홈에 의해, 볼트나 나사 머리는 매 15 ° 씩 체결 가능. 스마트한 기하학적 구조의 개구가 있는 조커 6003는 협소한 공간에서의 사용 범위를 획기적으로 확대. 조커 6003은 매 회전마다 각각의 배치 지점을 자동적으로 찾음. 슬림하면서도 견고한 라쳇 기어링은 공구 축으로부터 15°기울어져 있음. 고품질 표면 처리로 오래 지속되는 높은 부식 방지력. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드. 조커 전용 파우치는 뒷부분에 벨크로가 있어 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 부착하기 적합.

6003 조커 콤비네이션 렌치 - 양구, 15°에 불과한 역회전 각도. 좁고 제한된 공간에서 사용하기에 적합.



이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화









조커 6003 콤비네이션 렌치는 7.5°로 상향 조정된 입구 구조와 이중 육각 구조를 통해 세로 축을 중심으로 180° 반복적으로 렌치를 돌릴 시 배치 지점을 두 배 확보합니다. 볼트 및 나사 머리는 15 도달 시 맞물립니다. 돌릴 때마다 자동으로 각 배치 지점을 찾는 조커 6003.



조커 6003: 30°이하 회전

각도

15°도 상향 조정된 입구 부분, 이중 육각 구조 및 조정 가능한 적용 방법(배치, 조이기, 돌리기, 재배치, 조이기, 돌리기 등)으로 30°상향 조정된 각도에서도 나사 작업 수행 가능.



입구 및 링 측면은 이중 육각형 구조로 설계하여 나사 머리 혹은 볼트와 확실히 연결하며 미끄러짐을 방지합니다.

조커 6003: 상향 조정된 공구



기어 링은 공구 축에서 15 상향 조정이 가능하여 부상을 방지함.

손쉬운 공구 찾기




사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 육각 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓), 외측 육각 드라이브 나사/너트(조커 렌치, Zyklop 소켓 및 홀딩 기능이 있는 Zyklop 비트 소켓), 별(톡스) 드라이브 나사(L렌치, Zyklop 비트 소켓)에 대해 색상 코딩 시스템을 적용했습니다.

Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합



조커 보관가방에 부착된 후크 및 벨크로로 벽, 선반, 작업장 카트 및 Wera 2go 시스템에 걸어 사용 가능.

6003 조커 11종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 11개





세트 구성:

6003 조커 콤비네이션 렌치, 8 x 115 mm

Wera & & Joker (m)

05020200001	1x	8 x 115 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020202001	1x	11 x 135 mm
05020203001	1x	12 x 148 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm
05020205001	1x	14 x 167 mm
05020206001	1x	15 x 174 mm
05020207001	1x	16 x 182 mm
05020208001	1x	17 x 190 mm
05020209001	1x	18 x 210 mm
05020210001	1x	19 x 230 mm

벨크로 스트립 240, 50 x 240 mm



1x 50 x 240 mm