

# Kraftform Kompakt 400 RA 세트 1, 17개

## 400 T형 손잡이 시리즈



<b>EAN:</b>	4013288222879	<b>사이즈:</b>	150x130x50 mm
<b>부품 번호:</b>	05023471001	<b>무게:</b>	567 g
<b>상품코드:</b>	Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 미세 치형의 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장함.
- 손잡이에 완전히 내장된 래칫 메커니즘 덕분에 편리하게 작업 가능
- 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버
- 손가락 손잡이 리세스가 있으며 표면 감촉이 좋아 파워 전달력이 높고 작업 시 피로감이 없는 인체공학적 이중 재질의 손잡이
- 매우 신속하게 비트를 변경하고 작업 속도를 높이기 위한 빠른 회전 슬리브가 있는 Rapidaptor 비트홀딩 스크루드라이버
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트에 적합
- 매우 높은 작업 속도를 위해 빠르게 회전하는 슬리브

견고한 직물제 상자에 든 17피스 세트. 416 RA T자형 손잡이 비트홀딩 스크루드라이버 1개, 래칫 기능 및 Rapidaptor 빠른 릴리즈 척, 1/4" 비트용. 가는 이의 통합된 래칫(80개의 이/복귀각 4.5°)은 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽고 빠르게 수행하도록 해 줍니다. 손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있습니다. 한 손으로 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버 포함. 인체공학적 모양의 손잡이는 손의 엄지 밑 둥그란 부분을 채우고 손가락은 부드럽게 둥글고 움푹 패인 그립에 딱 맞게 들어맞습니다. 손 전체가 손잡이와 접촉되며 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 방지합니다. DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 규격의 1/4" 외부 육각 드라이브 비트용 비트 홀더. 매우 빠른 비트 변경을 위한 Rapidaptor 기술 탑재. 범용으로 사용 가능한 경성 비트 16개 포함, 1/4", 89mm 길이.



### 웹링크


[https://products.wera.de/ko/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ko/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

400 T형 손잡이 시리즈


래칭 기능



416 RA T자형 손잡이 비트홀딩 스크루드라이버의 래칭 메커니즘이 손잡이에 완전히 탑재되었습니다. 공구의 컴팩트한 형상 덕분에 작업 시 편리합니다.


가는 이의 통합된 래칭(80개의 이 및 복귀각 4.5°)은 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽게 빠르게 수행하도록 해 줍니다.

손잡이의 래칭 메커니즘



416 RA T자형 손잡이 비트홀딩 스크루드라이버의 래칭 메커니즘이 손잡이에 완전히 탑재되었습니다. 공구의 컴팩트한 형상 덕분에 작업 시 편리합니다.

시계 방향/시계 반대 방향으로 방향 전환 가능



역전 레버를 사용하여 손쉽게 방향을 변경할 수 있습니다.

빠른 회전 슬리브



빠른 회전 슬리브는 스크루드라이빙 작업을 하면서 안전하게 공구가 가이드되게 해 주고, 작업 속도를 높여 줍니다.

인체공학적 이중 재질의 T자형 손잡이




손가락 리세스가 있으며 표면 감촉이 좋아 파워 전달력이 높고 작업 시 피로감이 없는 이중 재질의 인체공학적인 T자형 손잡이

신속한 부착 및 자동 잠금 기능 탑재



커버를 그대로 두고 비트를 어댑터 안으로 밀어넣을 수 있음. 비트가 나사에 고정되는 잠금 장치가 자동으로 활성화되어 흔들림 없이 안전하게 고정됨.

신속 탈착



커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능. 이러한 스프링 구조는 비트를 자석에서 들어 올려 공구 잠금을 해제함. 비트를 손쉽게 제거 가능. 이러한 기능으로 별도의 공구없이 아주 작은 비트도 쉽게 탈착할 수 있음.

웹링크

[https://products.wera.de/ko/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ko/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt 400 RA 세트 1, 17개

## 400 T형 손잡이 시리즈

### 세트 구성:

#### 416 RA T자형 손잡이 비트홀딩 스크루드라이버, 래칫 기능 및 Rapidaptor 빠른 릴리즈 척, 1/4" x 45 mm

 05023461001 1x 1/4" x 45 mm



#### 851/4 Z 비트, PH 2 x 89 mm

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm  
1) 육각 블레이드



#### 855/4 Z 비트, PZ 2 x 89 mm

 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm  
1) 육각 블레이드



#### 867/4 Z 별(특스) 비트, TX 10 x 89 mm

 05060186001 1x TX 10 x 89 mm  
05060187001 1x TX 15 x 89 mm  
05060188001 1x TX 20 x 89 mm  
05060189001 1x TX 25 x 89 mm  
05060191001 1x TX 30 x 89 mm  
05060192001<sup>1)</sup> 1x TX 40 x 89 mm  
1) Pound-thru 육각



#### 840/4 Z 비트, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm  
05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm  
05059637001<sup>1)</sup> 1x 8 x 89 mm  
1) 육각 블레이드



#### 800/4 Z 비트, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



#### 벨크로 스트립 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/ko/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de