

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.  
7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈, 지정된 측정 범위 내에서 고객이 원하는 토크값으로 조정 가능합니다.



|               |                                                |               |              |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>EAN:</b>   | 4013288188250                                  | <b>사이즈:</b>   | 155x37x37 mm |
| <b>부품 번호:</b> | 05074720010                                    | <b>무게:</b>    | 180 g        |
| <b>상품코드:</b>  | 7400 Imperial<br>customized pre-set,<br>105 mm | <b>원산지:</b>   | CZ           |
|               |                                                | <b>관세 번호:</b> | 82054000     |

- 맞춤형으로 토크 조정 가능한 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함
- 별도 공구 사용 시 조정 가능
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용
- Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능
- 설정 토크값 도달 시 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- 작업 속도를 높이는 다중 재질의 Kraftform 손잡이

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재조정 세트는 코드번호 05137001001로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다중 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm



#### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_spec](https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_spec)


Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm  
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.  
7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈, 지정된 측정 범위 내에서 고객이 원하는 토크값으로 조정 가능합니다.




#### 개별적인 사전 세팅



Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합합니다.

#### 무한 토크 적용



물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

#### 다용도



시스템 비활성화 시 손쉽게 다른 소켓들로 부착 및 교체 가능.

#### 척을




Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 및 Wera 연결 시리즈 1, 4 비트를 고정함.

#### 신속한 부착 및 자동 잠금 기능 탑재



커버를 그대로 두고 비트를 어댑터 안으로 밀어넣을 수 있음. 비트가 나사에 고정되는 잠금 장치가 자동으로 활성화되어 흔들림 없이 안전하게 고정됨.

#### 신속 탈착




커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능. 이러한 스프링 구조는 비트를 자석에서 들어 올려 공구 잠금을 해제함. 비트를 손쉽게 제거 가능. 이러한 기능으로 별도의 공구없이 아주 작은 비트도 쉽게 탈착할 수 있음.

#### 한 손으로만 사용할 수 있는 기능



비트 삽입 및 해제 작업 등 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)은 한 손만으로도 구동 가능합니다. 더 빠르고 경제적이며 인체공학적이고 불필요한 조작을 방지합니다.

#### 같은 제품군의 다른 버전:

|                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | inch                                                                                | in. lbs.                                                                            | mm                                                                                  | inch                                                                                 | mm                                                                                    |
| 05074720010 <sup>1),2)</sup> | 1/4"                                                                                | 2.5-11.5                                                                            | 155                                                                                 | 6"                                                                                   | 105                                                                                   |
| 05074722010 <sup>2),1)</sup> | 1/4"                                                                                | 7466                                                                                | 105                                                                                 | 155                                                                                  | 11.0-29.0                                                                             |

1) 지정된 측정 범위 내에서 고객의 필요에 맞게 조정 가능

2) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

#### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_spec](https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_spec)

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, 105 mm  
05074720010 - 4013288188250

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)