

**1460 ESD 시리즈 Kraftform 마이크로 토크 렌치들(토크가 0.02~0.11 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, 킥릴리스 척 포함), 1460 ESD x 0.035 Nm 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈, 공장 맞춤 토크값 고정 세팅**



<b>EAN:</b>	4013288168351	<b>사이즈:</b>	128x18x18 mm
<b>부품 번호:</b>	05074800001	<b>무게:</b>	22 g
<b>상품코드:</b>	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82054000

- Kraftform Micro ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버, 신속 분리 척 포함
- 전기저항도  $\leq 10 <sup>9</sup>$  ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

공장 맞춤 토크 값 고정 세팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 토크은 별도 공구(상품코드번호: 05137004001)를 활용하여 지정 범위 안에서 변경 가능. 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 컴팩트한 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 토크 제어 정확도가 요구되는 나사 작업에 적합. Kraftform Micro ESD 토크 스크류드라이버는 토크 제어 정확도가 필요하고 정전기에 민감한 부품에 사용하기 적합. 4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합. 조작 방지형. 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림. 반복성 100% 보장. 수동 무한 토크 적용. 전기저항도는  $\leq 10^9$  ohm으로 정전하로부터 안전하게 보호. DIN EN 61340-5-1에 따라 제조. 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능. Kraftform Micro 손잡이는 회전캠과 자유롭게 회전하는 커버로 신속하게 비틀기 작업을 할 수 있으며 손가락 위치 재조정이 불필요하여 전체 작업 시간을 단축함. 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크 전달. 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌. 홀더 안으로 비트를 누르면 자동으로 잠겨 안전하게 고정되므로 빠르게 비트를 고정할 수 있음. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능. 자유로이 회전하는 커버로 나사 작업 시 공구를 손쉽게 다룰 수 있음. HIOS, Delvo, Sehan 등 전동 스크류드라이버의 수동 및 기계작동식 연결 부분에 사용하기에 적합한 비트. 적용 예시: 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자기기, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합. 참고: 1 Ncm = 0.01 Nm



**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_1460](https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460)

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon  
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD 시리즈 Kraftform 마이크로 토크 렌치들(토크가 0.02~0.11 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, 키킬리스 척 포함), 1460 ESD x 0.035 Nm 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈, 공장 맞춤 토크값 고정 세팅




**고정 토크값 조정 가능한 스크류드라이버**

**Wera ESD 공구**

**뛰어난 보호력**

**반달모양 및 HIOS 비트용**



Wera 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 세팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합합니다. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능합니다. (토크 눈금 재조정 세트는 코드번호 05137004001로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있습니다.

DIN EN 61340-5-1규격에 따라 제조된 ESD 안전형 스크류드라이버. 이 규격은 손잡이에 특정 전도성 재질을 사용하면 안 된다는 요건을 정의하고 있습니다. Wera의 ESD 시리즈 제품은 DIN EN 61340-5-1규격에 명시된 요건뿐만 아니라, 일부 과학기술회사에서 정의하는 더 엄격한 요건도 모두 충족합니다.


Wera ESD 재질 표면의 전기저항도는  $\leq 10^{10}$  ohm. 부품을 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호.

반달모양 및 HIOS 비트용 비트 홀더 포함.

**파워 영역**

**정밀 구역**

**고속 회전 구역**



블레이드 팁 주변에 위치한 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 놓치지 않으면서 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크를 전달.

블레이드(날) 위 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞은 각도로 맞춰줌.

회전캡 아래 위치한 고속 회전 구역을 통해 빠른 비틀기 작업 가능.

**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_1460](https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460)





Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon  
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Stralle 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**1460 ESD 시리즈 Kraftform 마이크로 토크 렌치들(토크가 0.02~0.11 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, 킥릴리스 척 포함), 1460 ESD x 0.035 Nm 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈, 공장 맞춤 토크값 고정 세팅**



같은 제품군의 다른 버전:

						
	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	<b>05074800001<sup>1)</sup></b>	<b>1460 ESD</b>	<b>0.035</b>	<b>0.02-0.06</b>	<b>131</b>	<b>5 1/4"</b>
	05074810001 <sup>1)</sup>	1461 ESD	0,050	0.05-0.11	131	5 1/4"

1) 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_1460](https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_1460)

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon  
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de