

1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(고객 맞춤형 토크가 공장에서 사전 설정됨)



EAN:	4013288188304	사이즈:	128x18x18 mm
부품 번호:	05074800010	무게:	22 g
상품코드:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 토크 조절이 가능한 Kraftform ESD 토크 스크류드라이버
- 전기저항도 $\leq 10^9$ ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재조정 세트는 05137001001 코드 번호로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 컴팩트한 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 토크 제어 정확도가 요구되는 나사 작업에 적합. Kraftform Micro ESD 토크 스크류드라이버는 토크 제어 정확도가 필요하고 정전기에 민감한 부품에 사용하기 적합. 4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합. 조작 방지형. 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림. 반복성 100% 보장. 수동 무한 토크 적용. 전기저항도 있음. $\leq 10^9$ ohms 정전하에 대하여 안전한 보호. DIN EN 61340-5-1규격에 따른 제작. 손잡이/신속히 블레이드를 교환할 수 있는 시스템. Kraftform 소형 손잡이; 회전 캡 과 빠른 회전이 가능한 자유로운 회전 존으로 인해 손가락들을 원 위치로 하는 소비 시간 불필요. 부드러운 존 과 파워 존의 조합으로 강한 토크로 조이거나 푸는 힘 전달을 보장. 조정 작업시 올바른 회전 각도로 조정되는 블레이드 위 정밀 존. 빠른 비트 고정: 비트를 단순히 홀더에 끼우면 자동으로 잠금되고 안전하게 고정됨. 비트 교환시 슬리브를 앞으로 밀면 비트가 빠짐. 나사 구동중에 자유로이 작동하는 슬리브로 인해 쉽게 작업할 수 있음. 수동이나 전동 공구(HIOS, Delvo, 세한(Sehan))들에 연결하여 나사 구동에 적합한 비트들. 스마트폰, 카메라, 전자 기기, 치과 실험기기, 수술기기에 사용. 참고: 1 Ncm = 0.01 Nm



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
 05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

개별적인 사전 세팅



Wera 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합합니다.

Wera ESD 공구




DIN EN 61340-5-1규격에 따라 제조된 ESD 안전형 스크류드라이버. 이 규격은 손잡이에 특정 전도성 재질을 사용하면 안 된다는 요건을 정의하고 있습니다. Wera의 ESD 시리즈 제품은 DIN EN 61340-5-1규격에 명시된 요건뿐만 아니라, 일부 과학기술회사에서 정의하는 더 엄격한 요건도 모두 충족합니다.

뛰어난 보호력



Wera ESD 재질 표면의 전기저항도는 $\leq 10^{10}$ ohm. 부품을 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호.

반달모양 및 HIOS 비트용



반달모양 및 HIOS 비트용 비트 홀더 포함.

파워 영역



블레이드 팁 주변에 위치한 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 놓치지 않으면서 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크를 전달.

정밀 구역



블레이드(날) 위 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞은 각도로 맞춰줌.

고속 회전 구역



회전캡 아래 위치한 고속 회전 구역을 통해 빠른 비틀기 작업 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(고객 맞춤형 토크가 공장에서 사전 설정됨)



같은 제품군의 다른 버전:

	art. no.	Nm	mm	inch	
	05074800010¹⁾	1460 ESD	0.02-0.06	131	5 1/4"
	05074810010 ¹⁾	1461 ESD	0.05-0.11	131	5 1/4"

1) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
 05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Stralle 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de