클릭 토크 E 1 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

EAN:	4013288219053	**사이즈:**	1350x130x120 mm
부품 번호:	05075631001	**무게:**	9230 g
상품코드:	Click-Torque E 1 Push R/L	**원산지:**	TW
		관세 번호:	82041100

- 방향 전환용 고정 사각 인서트로 인해 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 200-1000Nm; 정확도: ± 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 45개 미세 톱니 및 3/4" 사각 머리 드라이브
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림

Wera만의 디자인이 적용된 클릭 토크 렌치. 시계방향 및 반시계방향 토크 제어용. DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 디자인. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 방향 전환용 3/4" 고정 사각 인서트.

웹링크
https://www.wera.de/ko/05075631001

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 E 1 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

사각 헤드 인서트의 방향 전환

좌우 방향

Click-Torque 토크 렌치는 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작동에 적합함. 캡티브 사각 헤드 인서트 덕분에 매우 원활하게 방향 전환 가능.

정확성

DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 3 %.

용이하고 안전함

원하는 토크 값의 용이한 설정 및 저장, 기본 및 미세 눈금을 쉽게 읽을 수 있음.

간편한 세팅

눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각 잠금 기능이 작동함.

릴리스 메커니즘

원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.

같은 제품군의 다른 버전:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	**3/4"**	**20**	**200-1000**	**148-737**	**1250**	**140**	**47**	**63**	**30**	**49 7/32"**	**5 33/64"**	**1 27/32"**	**2 31/64"**	**1 3/16"**

웹링크
https://www.wera.de/ko/05075631001

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de