

클릭 토크 X 1 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용



EAN:	4013288193773	사이즈:	320x50x50 mm
부품 번호:	05075651001	무게:	515 g
상품코드:	Click-Torque X 1	원산지:	TW
		관세 번호:	82041100

- 교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림
- 측정 범위: 2.5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 $\pm 4\%$
- 하며 인체공학적인 두 가지 재질의 오른손잡이용 손잡이

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손 및 왼손 모두 사용 가능, 9x12mm 인서트 사각으로 인서트 공구를 삽입할 때 사용.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 X 1 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm



클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용

클릭 토크 렌치 시리즈

드라이브 9x12 mm

정확성

용이하고 안전함



Wera에서 개발한 클릭 토크 렌치의 시작은 간편하고 정확한 작업을 수행할 수 있는 토크 렌치가 필요하다는 생각에서 비롯되었습니다. 기본값을 세팅하고 저장할 수 있는 기능과 Wera의 견고한 디자인이 만나 조임을 제어하고(시계방향 토크 렌치) 조임과 풀림(인서트 공구용 토크 렌치)이 요구되는 볼트 작업에 적합한 토크 렌치를 개발했습니다.

교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.



DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 4 %.

원하는 토크 값의 용이한 설정 및 저장, 기본 및 미세 눈금을 쉽게 읽을 수 있음.

간편한 세팅

릴리스 메커니즘

좌우 방향



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각 잠금 기능이 작동함.

원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.

인서트 공구를 위한 클릭 토크 렌치는 양손으로 구동 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 X 1 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm



클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용

같은 제품군의 다른 버전:



	Nm	Nm	lb. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inc	inc	inc	inc	inc	Nm	Nm	ft. lbs.	ft. lbs.			
05075651001¹⁾	9x	2.5	0.1	1-1	29	17.	24	12	42	24	20	11	4	4	12	15/	25/	2.5	25.	1.0	18.	
	12	-25	0	8	2	5	0.0	1				9/6	9/6	1/3	16"	32"		0		0	0	
												4"	4"	2"								

1) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de