클릭 토크 X 5 삽입 공구용 토크 렌치, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용









EAN: 4013288193810 사이즈: 600x60x60 mm

 부품 번호:
 05075655001
 무게:
 1439 g

 상품코드:
 Click-Torque X 5
 원산지:
 TW

관세 번호: 82041100

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림
- 측정 범위: 60-300Nm; 정확도: ± 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 하며 인체공학적인 두 가지 재질의 오른손잡이용 손잡이

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손 및 왼손 모두 사용 가능, 인서트 공구 사용을 위한 14x18mm 인서트 사각 포함.

클릭 토크 X 5 삽입 공구용 토크 렌치, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용



클릭 토크 렌치 시리즈



Wera에서 개발한 클릭 토크 렌치의 시작은 간편하고 정확한 작업을 수행할 수 있는 토크 렌치가 필요하다는 생각에서 비롯되었습니다. 기본값을 세팅하고 저장할 기능과 Wera의 견고한 디자인이 만나 조임을 제어하고(시계방향 토크 렌치) 조임과 풀림(인서트 공구용 토크 렌치)이 요구되는 볼트 작업에 적합한 토크 렌치를 개발했습니다.

드라이브 14x18 mm



14x18 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 시리즈의 토크 렌치용.

정확성



DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 3 %.

용이하고 안전함



원하는 토크 값의 용이한 설정 및 저장, 기본 및 미세 눈금을 쉽게 읽을 수 있음.

간편한 세팅



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각 잠금 기능이 작동함.

릴리스 메커니즘



원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.

좌우 방향



인서트 공구를 위한 클릭 토크 렌치는 양손으로 구동 가능.

클릭 토크 X 5 삽입 공구용 토크 렌치, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용



같은 제품군의 다른 버전:

		 	 [- 	 		ιk	Sk		-			i de i		•			↑min	max↑	↑min	max↑
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		inc h					Nm	lbf. ft.	
05075655001 ¹⁾	x1	60- 30 0	1.0		57 8				47	32		7/1	53 3/6 4"	7/3	7/6	/32				

¹⁾ S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이