

클릭 토크 X 6 삽입 공구용 토크 렌치, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용



EAN:	4013288193827	사이즈:	665x47x47 mm
부품 번호:	05075656001	무게:	1960 g
상품코드:	Click-Torque X 6	원산지:	TW
		관세 번호:	82041100

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림
- 측정 범위: 40-200Nm; 정확도: $\pm 3\%$, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 하며 인체공학적인 두 가지 재료의 오른손잡이용 손잡이

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손 및 왼손 모두 사용 가능, 인서트 공구 사용을 위한 14x18mm 인서트 사각 포함.



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 렌치 시리즈

드라이브 14x18 mm

정확성



Wera에서 개발한 클릭 토크 렌치의 시작은 간편하고 정확한 작업을 수행할 수 있는 토크 렌치가 필요하다는 생각에서 비롯되었습니다. 기본값을 세팅하고 저장할 수 있는 기능과 Wera의 견고한 디자인이 만나 조임을 제어하고(시계방향 토크 렌치) 조임과 풀림(인서트 공구용 토크 렌치)이 요구되는 볼트 작업에 적합한 토크 렌치를 개발했습니다.

14x18 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 시리즈의 토크 렌치용.


DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 3 %.

용이하고 안전함

간편한 세팅

릴리스 메커니즘


좌우 방향




원하는 토크 값의 용이한 설정 및 저장, 기본 및 미세 눈금을 쉽게 읽을 수 있음.



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각 잠금 기능이 작동함.



원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.



인서트 공구를 위한 클릭 토크 렌치는 양손으로 구동 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 X 6 삽입 공구용 토크 렌치, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용



같은 제품군의 다른 버전:



	Nm	Nm	lbf.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inc	inc	inc	inc	inc	Nm	Nm	lbf.	lbf.
			ft.								h	h	h	h	h			ft.	ft.
05075656001¹⁾	14	80-	1.0	60-	66	25.	61	14	47	32	26	25	5	3	1	1	1	80.	40
	x1	40		29	5	5	5.0	0				25/	3/6	7/3	7/6	/32	0	0.0	60.
	8	0		5								32"	4"	2"	4"	"		0	5.0

1) S_k = 테스트 부착부에서
중심점 까지 길이 게이지; l_k =
잡는 지점에서 토크 측정점
까지 길이

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de