

**Click-Torque Lock A 5 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 사각 헤드 인서트(1/4"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm**




**Click-Torque Lock R/L 시리즈 - Torque Lock 기능이 있는 조정 가능한 토크 렌치**



|               |                           |               |              |
|---------------|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>EAN:</b>   | 4013288233646             | <b>사이즈:</b>   | 330x50x50 mm |
| <b>부품 번호:</b> | 05075693001               | <b>무게:</b>    | 592 g        |
| <b>상품코드:</b>  | Click-Torque Lock A 5 R/L | <b>원산지:</b>   | TW           |
|               |                           | <b>관세 번호:</b> | 82041100     |

- 시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용
- Torque Lock 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음
- 사각 헤드 인서트(특허 등록된 소켓 잠금 장치 포함) 포함
- 추가 클릭: 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 토크 설정
- 토크 렌치가 청각 및 촉각 신호를 보냄
- 측정 범위: 2.5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도  $\pm 4\%$

토크 작동을 시계 방향과 시계 반대 방향으로 조정 가능한 토크 렌치. 1/4" 사각 헤드 드라이브 포함. 토크 기능은 비활성화할 수 있고(Torque Lock 기능) 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음. 기본값의 용이한 설정 및 저장. 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 찰칵거리는 소리가 나므로 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이함. 설정된 토크 값에 도달하면 견고한 릴리스 메커니즘에서 명확한 청각 및 촉각 릴리스 신호로 이를 알림. 톱니가 45개이고 방향 전환이 가능한 미세 치형의 래칫. DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정확도  $\pm 4\%$ .



**웹링크**

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_r\\_l\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function](https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function)

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L  
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Click-Torque Lock A 5 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 사각 헤드 인서트(1/4"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



## Click-Torque Lock R/L 시리즈 - Torque Lock 기능이 있는 조정 가능한 토크 렌치

### Torque Lock 기능



토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음.

### 외부 사각 헤드 팁 포함



시계 방향 및 시계 반대 방향 제어의 토크 작동을 위한 사각 헤드 인서트(특히 등록된 소켓 잠금 장치 포함) 포함.

### 정확성



DIN EN 6789-1:2017-07에  
정밀도 ± 4 %.

ISO  
따른

### 용이하고 안전함




원하는 토크 값의 용이한 설정 및 저장, 기본 및 미세 눈금을 쉽게 읽을 수 있음.

### 간편한 세팅




눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각 잠금 기능이 작동함.

### 릴리스 메커니즘



원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.

### 같은 제품군의 다른 버전:



|                           | inch     | inch   | mm  | mm    | inch     | inch    | mm | mm | inch      | lb. ft. | Nm     | inch | mm  | Nm   |
|---------------------------|----------|--------|-----|-------|----------|---------|----|----|-----------|---------|--------|------|-----|------|
| 05075693001 <sup>1)</sup> | 4 53/64" | 29/64" | 123 | 11.75 | 1 41/64" | 1 1/64" | 42 | 26 | 11 49/64" | 1-18    | 2.5-25 | 1/4" | 299 | 0.10 |

1) 2025년 9월 출시됨

### 웹링크

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_lock\\_r\\_l\\_series\\_-\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_torque\\_lock\\_function](https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function)

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L  
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)