


Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브, 2-12Nm, 1/4" x 2-12 Nm
Safe-Torque 렌치



| | | | |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| EAN: | 4013288223012 | 사이즈: | 290x50x50 mm |
| 부품 번호: | 05075800001 | 무게: | 553 g |
| 상품코드: | Safe-Torque A 1 | 원산지: | CZ |
| | | 관세 번호: | 82041100 |

- 슬립오버 릴리즈 메커니즘 - 설정된 토크가 과도하게 조여질 일이 없음
- 토크 잠금 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있으며, 그런 다음 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래칫으로 공구를 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다
- 제어된 시계 및 시계 반대 방향 토크 작업용 - 토크로 또는 토크 없이 조이고 풀
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 목표 토크를 달성한 후에 릴리즈 각도는 단 30°
- 이가 72개 있는 가는 이로 5°의 낮은 복귀각이 구현됩니다
- 소켓 잠금 기능이 있는 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브

슬라이드 오버 메커니즘이 있는 토크 렌치 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 토크를 과하게 조일 수 없습니다. 제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위. 기본값 손쉽게 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하여 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이합니다. 토크 기능 없이 표준 래칫으로 사용하기 위한 토크 잠금 기능 탑재. DIN 3122에 따른 1/4" 스퀘어 헤드의 최대 브레이킹 토크. 단 5°의 복귀각은 좁고 막힌 공간에서도 래칫을 사용할 수 있게 해주기 때문에 회전 각도와 함께 적용할 수도 있습니다.



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
 05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브, 2-12Nm, 1/4" x 2-12 Nm
Safe-Torque 렌치



슬라이드 오버 메커니즘이 과도한 토크를 가하는 것을 방지해 줌



Safe-Torque A 1 토크 렌치에는 1/4" 스퀘어 헤드 마운팅이 있고 1/4" 소켓에 적합합니다.




Safe-Torque A1 토크 렌치에는 슬라이드 오버 메커니즘이 장착되어 있습니다. 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 톨을 과하게 조일 수 없습니다.

Torque Lock 기능



토크 기능은 비활성화할 수 있습니다. 그런 다음 Safe-Torque 렌치를 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래치로 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다.

시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용




Safe-Torque 토크 렌치는 설정된 토크로 수행하는 시계 방향 및 시계 반대 방향 작업에 적합합니다. 토크 잠금 기능이 비활성화되면 토크 없이 조이고 풀 수 있습니다.

순쉬운 토크 설정



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하기 때문에 필요한 토크를 손쉽게 설정하고 절약할 수 있음.

낮은 역회전 각도




72개의 이가 있는 가는 이의 Safe-Torque 토크 렌치의 역피벗 각도는 단 5°입니다. 작은 스트로크는 모든 설치 위치에서 빠르고 정밀하게 작업할 수 있게 해 줍니다.

1/4" 소켓용




Safe-Torque A 1 토크 렌치에는 1/4" 스퀘어 헤드 마운팅이 있고 1/4" 소켓에 적합합니다.

볼 잠금



볼 록은 소켓과 액세서리의 안전한 장착을 보장하고 따라서 스크루드라이빙 동안 안정적인 안전성을 보장합니다. 볼 록과 래치 헤드의 릴리즈 버튼을 짧게 누르면 릴리즈됩니다.

같은 제품군의 다른 버전:



| | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch |
|-------------|------|------|------|----------|-----|----|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 05075800001 | 1/4" | 0.10 | 2-12 | 2-9 | 244 | 94 | 38.5 | 31.6 | 23.7 | 9 39/64" | 3 45/64" | 1 33/64" | 1 15/64" | 15/16" |

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
 05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Stralle 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de