

Safe-Torque 렌치



<b>EAN:</b>	4013288223036	<b>사이즈:</b>	290x50x50 mm
<b>부품 번호:</b>	05075801001	<b>무게:</b>	552 g
<b>상품코드:</b>	Safe-Torque A 2	<b>원산지:</b>	CZ
		<b>관세 번호:</b>	82041100

- 슬립오버 릴리즈 메커니즘 - 설정된 토크가 과도하게 조여질 일이 없음
- 토크 잠금 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있으며, 그런 다음 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래칫으로 공구를 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다
- 제어된 시계 및 시계 반대 방향 토크 작업용 - 토크로 또는 토크 없이 조이고 풀
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 목표 토크를 달성한 후에 릴리즈 각도는 단 30°
- 이가 72개 있는 가는 이로 5°의 낮은 복귀각이 구현됩니다
- 1/4" 비트 사용을 위한 1/4" 육각 드라이브

슬라이드 오버 메커니즘이 있는 토크 렌치 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 톨을 과하게 조일 수 없습니다. 제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위. 기본값 손쉽게 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하여 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이합니다. 토크 없이 표준 래칫으로 사용하기 위한 토크 잠금 기능 탑재. 따라서 회전 각도가 있는 분야에도 사용할 수 있습니다. 단 5°의 복귀각은 좁고 막힌 공간에서도 래칫을 사용할 수 있게 합니다.



웹링크

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2.html](https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html)

Wera - Safe-Torque A 2  
05075801001 - 4013288223036


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque 렌치

슬라이드 오버 메커니즘이 과도한 토크를 가하는 것을 방지해 줌



Safe-Torque



Safe-Torque A2 토크 렌치에는 슬라이드 오버 메커니즘이 장착되어 있습니다. 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 톨을 과하게 조일 수 없습니다.

Torque Lock 기능



토크 기능은 비활성화할 수 있습니다. 그런 다음 Safe-Torque 렌치를 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래칫으로 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다.

시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용



Safe-Torque 토크 렌치는 설정된 토크로 수행하는 시계 방향 및 시계 반대 방향 작업에 적합합니다. 토크 잠금 기능이 비활성화되면 토크 없이 조이고 풀 수 있습니다.

순쉬운 토크 설정



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하기 때문에 필요한 토크를 손쉽게 설정하고 절약할 수 있음.

낮은 역회전 각도



72개의 이가 있는 가는 이의 Safe-Torque 토크 렌치의 역피벗 각도는 단 5°입니다. 작은 스트로크는 모든 설치 위치에서 빠르고 정확하게 작업할 수 있게 해 줍니다.

1/4" 비트용




Safe-Torque A 2 토크 렌치에는 강력한 영구 자석이 있는 1/4" 비트 마운팅이 있고 DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3에 따른 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트와 Wera 연결 시리즈 1 및 4에 적합합니다.

1/4" 소켓 렌치 인서트용 어댑터



870/1 커넥터(1/4" 외부 육각형과 1/4" 외부 스퀘어 헤드 연결)를 통해 Safe-Torque A 2도 1/4" 소켓 렌치 인서트와 함께 사용할 수 있습니다.

같은 제품군의 다른 버전:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	1/4"	2-12	0.10	2-9	244	94	38.5	31.6	23.7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"

웹링크

[https://products.wera.de/ko/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2.html](https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html)

Wera - Safe-Torque A 2  
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de