

Safe-Torque A 1 세트 1, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm, 10개



Safe-Torque 렌치



| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| EAN: | 4013288223005 | 사이즈: | 275x140x65 mm |
| 부품 번호: | 05075830001 | 무게: | 1023 g |
| 상품코드: | Safe-Torque A 1 Set 1 | 원산지: | CZ |
| | | 관세 번호: | 82041100 |

- 슬립오버 릴리즈 메커니즘 - 설정된 토크가 과도하게 조여질 일이 없음
- 토크 잠금 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있으며, 그런 다음 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래치로 공구를 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다
- 제어된 시계 및 시계 반대 방향 토크 작업용 - 토크로 또는 토크 없이 조이고 풀
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 목표 토크를 달성한 후에 릴리즈 각도는 단 30°
- 이가 72개 있는 가는 이로 5°의 낮은 복귀각이 구현됩니다
- 소켓 잠금 기능이 있는 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브

강력한 직물제 상자 안의 10피스 1/4" 토크 렌치, 슬라이드 오버 메커니즘이 있는 토크 렌치 설정된 토크에 도달하면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 톨을 과하게 조일 수 없습니다. 제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위. 기본값 손쉽게 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하여 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이합니다. 토크 기능 없이 표준 래치로 사용하기 위한 토크 잠금 기능 탑재. 따라서 회전 각도가 있는 분야에도 사용할 수 있습니다. DIN 3122에 따른 1/4" 스퀘어 헤드의 최대 브레이킹 토크. 단 5°의 복귀각은 좁고 막힌 공간에서도 래치를 사용할 수 있게 합니다. 포함된 품목: Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm, 1/4" 드라이브가 있는 소켓 8개, 짧은 확장 장치 1개.



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque 렌치

슬라이드 오버 메커니즘이 과도한 토크를 가하는 것을 방지해 줌



Safe-Torque




Safe-Torque A1 토크 렌치에는 슬라이드 오버 메커니즘이 장착되어 있습니다. 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 톨을 과하게 조일 수 없습니다.

Torque Lock 기능



토크 기능은 비활성화할 수 있습니다. 그런 다음 Safe-Torque 렌치를 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래칫으로 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다.

시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용



Safe-Torque 토크 렌치는 설정된 토크로 수행하는 시계 방향 및 시계 반대 방향 작업에 적합합니다. 토크 잠금 기능이 비활성화되면 토크 없이 조이고 풀 수 있습니다.

손쉬운 토크 설정



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하기 때문에 필요한 토크를 손쉽게 설정하고 절약할 수 있음.

낮은 역회전 각도



72개의 이가 있는 가는 이의 Safe-Torque 토크 렌치의 역피벗 각도는 단 5°입니다. 작은 스트로크는 모든 설치 위치에서 빠르고 정밀하게 작업할 수 있게 해 줍니다.

1/4" 소켓용



Safe-Torque A 1 토크 렌치에는 1/4" 스퀘어 헤드 마운팅이 있고 1/4" 소켓에 적합합니다.

더 많은 공구를 위한 공간



Wera Belts를 Safe-Torque A 1 세트 1 및 Safe-Torque A 1 임페리얼 세트 1 세트의 직물제 상자에 있는 후크 및 루프 패스너 스트립에 부착할 수 있어 더 많은 소켓 및/또는 비트 소켓을 보관하고 휴대할 수 있습니다.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 세트 1, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm, 10개



Safe-Torque 렌치

세트 구성:

Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브, 2-12Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓, 5.5 x 23 mm

05003504001 1x 5.5 x 23 mm
05003505001 1x 6 x 23 mm
05003506001 1x 7 x 23 mm
05003507001 1x 8 x 23 mm
05003509001 1x 10 x 23 mm
05003510001 1x 11 x 23 mm
05003511001 1x 12 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm



8794 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



벨크로 스트립 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de