

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16개

7500 Kraftform Safe-Torque Speed 토크 스크류드라이버 시리즈 -



EAN:	4013288228338	사이즈:	175x125x60 mm
부품 번호:	05075851001	무게:	609 g
상품코드:	7515/16	원산지:	CZ
		관세 번호:	82041100

- 빠른 토크 조절이 가능한 토크 스크류드라이버
- 쉽고 빠른 토크 설정
- 무제한의 조임 및 풀림 모멘트를 위한 고정 위치(토크 잠금)
- 시계 방향/시계 반대 방향 토크 제어를 위한 안전한 슬립오버 토크 기능
- 선택 가능한 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm)를 빠르고 쉽게 설정
- 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용, 어댑터를 통한 소켓 렌치 인서트에도 적합함 - 자전거 작업에 이상적임
- 공구에 Hex-Plus 형상이 있어 육각 소켓 나사의 조기 등글림을 방지한다
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

16피스 공구 세트. 전문적인 스크류드라이빙/전문적인 미세 조정 및 토크 제어식 스크류드라이빙용. 빠른 시계 방향/시계 반대 방향 설정과 선택 가능한 5가지 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0Nm) 및 1개의 고정 위치(토크 잠금)를 갖춘 안전한 슬립오버 토크 메커니즘으로서 무제한 풀림 및 조임 모멘트를 제공한다. 견고성이 높은 킥 릴리스 홀더. 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트에 적합함 경성 비트(길이 89 mm) 15개.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

5가지 선택 가능한 조임 토크



빠른 토크 조절이 가능한 토크 스크류드라이버




5가지 선택 가능한 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0Nm)와 1개의 고정 위치(토크 잠금)로 무제한 조임 및 풀림 모멘트를 제공한다.

간편한 세팅



선택 가능한 조임 토크를 쉽게 설정할 수 있음.

과잉 적재 신호




설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림.

보관 및 운반



튼튼한 소형 직물제 롤 백에 보관 및 운반이 가능하므로 공구를 항상 가까이에 둘 수 있다.

후크앤루프 패스너 스트립 덕분에 유연함



직물제 상자는 뒷면에 양털로 되어 있는 구역이 있음. 제공된 자체 접착 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하면 직물제 상자를 Wera 2go 구성 요소에 부착할 수 있음. 또는 벽면, 선반 또는 작업장 트롤리에도 부착할 수 있음.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Stralle 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16개

7500 Kraftform Safe-Torque Speed 토크 스크류드라이버 시리즈 -



세트 구성:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque 렌치, 2-6 Nm, 1/4" x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm

 05075815001 1x 1/4" x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm



851/4 Z 비트, PH 2 x 89 mm

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z 별(투스) BO 천공 비트, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
05060051001 1x TX 15 x 89 mm
05060052001 1x TX 20 x 89 mm
05060053001 1x TX 25 x 89 mm
05060054001 1x TX 30 x 89 mm



867/4 IP TORX PLUS® 비트, 10 IP x 89 mm

 05134671001 1x 10 IP x 89 mm
05134672001 1x 15 IP x 89 mm
05134673001 1x 20 IP x 89 mm
05134674001 1x 25 IP x 89 mm
05134676001 1x 30 IP x 89 mm



840/4 Z 비트, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm



1) 육각 블레이드

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de