

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 0.4-2.0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm
7500 Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치 시리즈



EAN:	4013288233578	사이즈:	199x66x36 mm
부품 번호:	05075870001	무게:	117 g
상품코드:	7508 VDE	원산지:	CZ
		관세 번호:	82054000

- 5가지 값(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7508비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 속도: 조임 토크의 매우 빠른 설정
- 안전: 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동 시 과도한 조임을 방지하는 슬립오버 토크 기능
- Torque Lock 기능: 토크 없이 높은 조임 및 풀림 모멘트를 얻을 수 있음
- 고속 회전 슬리브와 Wera VDE 블레이드용 장착부 포함

9 mm 육각 장착부가 있는 VDE 절연 토크 렌치 손잡이. 전문적인 스크루드라이빙/미세 조정 및 토크 작동식 스크루드라이빙용. 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동 시 과도한 조임을 방지하는 슬립오버 토크 기능. 시계 방향/시계 반대 방향으로 선택 가능한 5가지 조임 토크(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)로 매우 빠르게 설정할 수 있음. 무제한의 풀림 및 조임 모멘트를 위한 하나의 고정 위치(Torque Lock). 스크루드라이빙 동안 공구를 쉽게 다룰 수 있게 하는 고속 회전 슬리브 포함.



웹링크

https://products.wera.de/ko/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_7508_vde.html

Wera - 7508 VDE
 05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 0.4-2.0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm
7500 Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치 시리즈




개별 테스트 완료



IEC 60900에 따라 개별 테스트를 통과하여 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함.

Wera VDE 블레이드용 손잡이



Safe-Torque Speed VDE 비트홀딩 스크루드라이버는 Wera VDE 블레이드에만 적합함.

5가지 선택 가능한 조임 토크



5가지 선택 가능한 조임 토크(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)와 1개의 고정 위치(Torque Lock)로 무제한 조임 및 풀림 모멘트를 제공함.

속도에 따른 토크 설정




선택 가능한 조임 토크의 빠른 조정.

과잉 적재 신호



설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림.

안전한 토크 전달



시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동에 대한 슬립오버 토크 메커니즘으로 예기치 않게 토크가 과도하게 가해지는 것을 방지함.

같은 제품군의 다른 버전:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	192

웹링크

https://products.wera.de/ko/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_7508_vde.html

Wera - 7508 VDE
 05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de