

|               |                     |               |           |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|
| <b>EAN:</b>   | 4013288112514       | <b>사이즈:</b>   | 50x7x6 mm |
| <b>부품 번호:</b> | 05134664001         | <b>무게:</b>    | 14 g      |
| <b>상품코드:</b>  | 867/4 IP TORX PLUS® | <b>원산지:</b>   | CZ        |
|               |                     | <b>관세 번호:</b> | 82079030  |

- 별(특스) 나사용
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 4)

오목한 별(특스) PLUS 나사용 고품질 비트. 별(특스) 플러스 팁(끝부분) 형상: 기존 별(특스) 팁과 비교 시 공구와 나사 사이에서 토크를 전달하는 6개 측면은 원형이 아닌 타원형 팁에 의해 확장. 이는 나사 작업 시 힘이 널리 분산된다는 것을 의미. 높은 토크 전달 및 나사와 드라이버 수명 향상. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

웹링크  
<https://www.wera.de/ko/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**별(특스) PLUS**



일반 TORX® 팁과 비교 시 원형 팁 대신 타원형 팁으로 공구와 나사 사이에 토크를 전달하는 6개의 측면을 확대합니다. 이것은 나사를 조일 때 가해지는 힘이 더 넓은 곡면적으로 전파된다는 것을 의미하며 그 결과 높은 토크가 전달되고 나사와 공구의 수명이 연장됩니다. 절삭 공구의 중앙 잠금 나사는 이러한 유형의 나사 프로파일의 전형적인 용도를 보여줍니다. 탄화물 인서트 팁용 홀더에 대한 열은 고정 나사를 너무 단단하게 굳어지게 하는 경우가 많으므로 나사의 풀림 토크 기능을 향상시키는 팁을 탑재하는 것이 꼭 필요합니다. 그래서 가능한 한 나사 손상과 예상치 못한 기계 가동 중단을 방지하는 토크값이 안정적인 나사 팁을 갖추어야 합니다.

**경성 비트**



경성 Wera 비트가 팁의 조기 파손을 방지함. Z 비트는 일반적으로 범용 스크루드라이빙 용도의 비트임.





**웹링크**

<https://www.wera.de/ko/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 같은 제품군의 다른 버전:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    |   | mm  | inch  | mm  |
| <b>05134664001</b> | <b>1 IP</b>   | <b>50</b>   | <b>2"</b>   | <b>2.0</b>  |
| 05134665001        | 2 IP  | 50  | 2"  | 2.0   |
| 05134668001        | 3 IP  | 50  | 2"  | 2.0   |
| 05134691001        | 4 IP  | 50  | 2"  | 3.0   |
| 05134678001        | 5 IP  | 50  | 2"  | 3.0   |
| 05134680001        | 6 IP  | 50  | 2"  | 3.0   |
| 05134667001        | 6 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3.0   |
| 05134690001        | 6 IP  | 152   | 6"  | 3.0   |
| 05134681001        | 7 IP  | 50  | 2"  | 3.0   |
| 05134679001        | 8 IP  | 50  | 2"  | 3.0   |
| 05134670001        | 8 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3.0   |
| 05134682001        | 8 IP  | 152   | 6"  | 3.0   |
| 05160917001        | 9 IP  | 50  | 2"  | 3.0   |
| 05134669001        | 9 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3.0   |
| 05134683001        | 10 IP   | 50  | 2"  | 4.0   |
| 05134684001        | 10 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4.0   |
| 05134671001        | 10 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4.0   |
| 05134685001        | 15 IP   | 50  | 2"  | 4.0   |
| 05134686001        | 15 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4.0   |
| 05134672001        | 15 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4.0   |
| 05134687001        | 20 IP   | 50  | 2"  | 4.5   |
| 05134688001        | 20 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4.5   |
| 05134673001        | 20 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4.5   |
| 05134609001        | 25 IP   | 50  | 2"  | 6.0   |
| 05134674001        | 25 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6.0   |
| 05134675001        | 27 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6.0   |
| 05320430001        | 30 IP   | 50  | 2"  | 6.0   |
| 05134676001        | 30 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6.0   |
| 05134677001        | 40 IP   | 89  | 3 1/2"  | -   |

## 웹링크

<https://www.wera.de/ko/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
 05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de