



EAN:	4013288238740	사이즈:	400x125x80 mm
부품 번호:	05136062001	무게:	1925 g
상품코드:	9558	원산지:	TW
		관세 번호:	82041200

- 제조업체 지침에 따라 파이프 피팅을 전문적이고 올바르게 조일 수 있음
- 조절식 Click-Torque X 2 토크 렌치, 측정 범위 10~50Nm
- 교체 가능한 9x12mm 인서트 공구용 장착 시
- 렌치 사이즈 10~19(7/16"~3/4") 및 모든 중간 사이즈용 자동 설정형 인서트 스패너 3개(9x12mm 드라이브)
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래칭 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음
- 3/8" 사각 헤드 소켓 및 사각 헤드 드라이브가 있는 3/8" 커넥터용 양방향 인서트 래칭 1개
- Torque Advisor: 인서트 공구와 함께 사용하는 Click-Torque X 토크 렌치용 혁신적인 토크 계산 시스템

파이프 피팅을 전문적이고 올바르게 조이기 위한 5피스 세트. 인서트 공구용 9x12mm 장착부가 있는 조절식 Click-Torque X 2 토크 렌치 1개(10~50Nm). 공구를 분리하지 않고도 빠르고 일관된 스크루드라이빙이 가능한 기계식 래칭 기능의 자동 설정형 인서트 스패너 3개(미터법 10~19(인치법: 7/16"~3/4" 및 모든 중간 사이즈에 적합합니다. 3/8" 사각 헤드 소켓 및 사각 헤드 드라이브가 있는 3/8" 커넥터용 양방향 인서트 래칭 1개. 공구에 레이저 각인된 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 튼튼한 직물제 상자에 들어 있습니다.



웹링크
<https://www.wera.de/ko/05136062001>

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

파이프 피팅용 도구 세트



제조업체 지침에 따라 파이프 피팅을 전문적이고 올바르게 조일 수 있음



이 도구 세트는 제조업체 지침에 따라 파이프 피팅을 전문적이고 올바르게 조일 수 있도록 설계되었습니다. 파이프 피팅을 전문적이고 올바르게 조이는 것은 유압, 공압 및 수도 배관 시스템의 누출 방지, 안전성 및 긴 수명을 위해 매우 중요합니다.

Click-Torque X 2 토크 렌치




교체 가능한 9x12mm 인서트 공구용 장착 시. 측정 범위: 10~50Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 3%.

토크 렌치를 쉽게 설정 가능



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하기 때문에 필요한 토크를 손쉽게 설정(주 눈금과 미세 눈금에서 쉽게 읽을 수 있음)하고 절약할 수 있습니다.

릴리즈 메커니즘이 있는 토크 렌치




원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.

최대 50Nm의 풀림 모멘트



토크 렌치를 최대 토크로 설정하고 자체 세로축을 중심으로 한 바퀴 회전하면 최대 풀림 토크 50Nm의 나사 연결부를 풀 수 있습니다.

자동 설정형 인서트 스패너 Joker 7870



자동으로 연속해서 평형 조를 잡아주는 7870 Joker는 가능한 작업 범위 내에서 모든 치수를 처리할 수 있음. 공구는 볼트 또는 나사에 부착할 때 필요한 사이즈를 자동으로 찾음. 조의 모서리 너비 사각 프리즘은 30°의 복귀각만 각도만 허용함.

Joker 7870: 빠른 작업을 위한 래치 메커니즘



조의 래치 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해줌.

세트 구성:

클릭 토크 X 2 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

7870 Joker S 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 10-13mm, 9x12mm용), 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



7870 Joker M 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 13-16mm, 9x12mm용), 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



7870 Joker L 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 16-19mm, 9x12mm용), 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



웹링크

<https://www.wera.de/ko/05136062001>

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de