

Safe-Torque A 1 SHK 세트 1, 1/4" 사각 헤드, 2-12 Nm, 20개



Safe-Torque 렌치



EAN:	4013288228376	사이즈:	275x140x70 mm
부품 번호:	05136073001	무게:	1222 g
상품코드:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	원산지:	CZ
		관세 번호:	82041100

- 배관, 난방 및 공조 작업용, 특히 샤워부스 설치, 가스 보일러 및 콘덴싱 보일러 조립 및 유지보수용
- 슬라이드오버 릴리스 메커니즘을 탑재한 Safe-Torque 토크 렌치 - 설정된 토크가 과도하게 조여질 염려가 없음
- 토크 잠금 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있으며, 그런 다음 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래치으로 공구를 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다
- 제어된 시계 및 시계 반대 방향 토크 작업용 - 토크로 또는 토크 없이 조이고 풀
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 목표 토크를 달성한 후에 릴리즈 각도는 단 30°

특히 HVAC 애플리케이션용으로 튼튼한 직물제 상자에 들어 있는 20피스 세트. 1/4" 사각 헤드 드라이브가 있는 Safe-Torque A 1 토크 렌치 1개, 2-12Nm, 슬라이드오버 메커니즘 탑재. 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 토크를 과하게 조일 수 없다. 제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위. 기본값의 용이한 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 찰칵거리는 소리가 나므로 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이하다. 토크 기능이 없는 표준 래치으로 사용하기 위한 토크 잠금 기능이 있어 회전각이 있는 경우에도 사용할 수 있다. DIN 3122에 따른 1/4" 사각 헤드의 최대 브레이킹 토크. 단 5°의 복귀각은 밀폐된 공간에서도 래치를 사용할 수 있게 한다. 포함된 품목: Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 사각 헤드, 2-12Nm, 1/4" 드라이브가 있는 소켓 8개(육각 소켓, TORX®), 짧은 확장 장치 1개.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque 렌치

슬라이드 오버 메커니즘이 과도한 토크를 가하는 것을 방지해 줌



Safe-Torque




Safe-Torque A1 토크 렌치에는 슬라이드 오버 메커니즘이 장착되어 있습니다. 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 톨을 과하게 조일 수 없습니다.

Torque Lock 기능



토크 기능은 비활성화할 수 있습니다. 그런 다음 Safe-Torque 렌치를 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래칫으로 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다.

시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용



Safe-Torque 토크 렌치는 설정된 토크로 수행하는 시계 방향 및 시계 반대 방향 작업에 적합합니다. 토크 잠금 기능이 비활성화되면 토크 없이 조이고 풀 수 있습니다.

손쉬운 토크 설정



눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하기 때문에 필요한 토크를 손쉽게 설정하고 절약할 수 있음.

낮은 역회전 각도



72개의 이가 있는 가는 이의 Safe-Torque 토크 렌치의 역피벗 각도는 단 5°입니다. 작은 스트로크는 모든 설치 위치에서 빠르고 정밀하게 작업할 수 있게 해 줍니다.

소켓/비트용 직물제 벨트



9개의 소켓/비트 소켓(1/4")용 튼튼한 직물제 벨트(Belt)가 포함되어 있다. 부드러운 회전 메커니즘을 통해 소켓을 안전하게 고정하고 쉽게 접근할 수 있다. 벨트를 직물제 상자 내부에 고정하는 양털 소재의 뒷면이 있다. 함께 제공된 접착 강화용 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하여 벨트를 예들 들어 벽, 선반, 작업장 트롤리 및 Wera 2go 공구 운반 시스템에 쉽게 부착할 수 있다.

수동 및 전동 소켓



수동 및 전동 소켓은 수동 및 전동 공구에 모두 적용 가능(비충격). 수동 전동 여부 상관없이 소켓 1개로 충분함.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 SHK 세트 1, 1/4" 사각 헤드, 2-12 Nm, 20개



Safe-Torque 렌치

세트 구성:

Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브, 2-12Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓, 6 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm
05003506001 1x 7 x 23 mm
05003507001 1x 8 x 23 mm
05003509001 1x 10 x 23 mm
05003511001 1x 12 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm
05003504001 1x 5.5 x 23 mm
05003510001 1x 11 x 23 mm



8767 A HF 별(특스) 홀딩 가능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브, TX 15 x 28 mm

05003363001 1x TX 15 x 28 mm
05003364001 1x TX 20 x 28 mm
05003365001 1x TX 25 x 28 mm
05003369001 1x TX 30 x 28 mm



8740 A HF 홀딩 가능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브, 3 x 28 mm

05003332001 1x 3 x 28 mm
05003333001 1x 4 x 28 mm
05003335001 1x 5 x 28 mm
05003337001 1x 6 x 28 mm
05003339001 1x 8 x 28 mm



, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



벨크로 스트립 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de