

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2" aandrijving met vasthoudfunctie,
4 x 60 mm
Zyklop toebehoren, 1/2"



GTIN:	4013288183217	Afmetingen:	126x44x22 mm
Onderdeelnr.:	05003820001	Gewicht:	63 g
Artikelnummer:	8740 C HF	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS- code):	82079030

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

Bitdop met 1/2" aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

Hand – en machinedoppen



De Zyklus hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_zyklus_accessories_1_2_8740_c_hf.html


Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217






Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**8740 C HF Binnenzeskant Zyklus Bitdop met 1/2" aandrijving met vasthoudfunctie,
4 x 60 mm
Zyklus toebehoren, 1/2"**



Andere varianten in deze productreeks:



						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003820001	gelb_123C	4,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003840001	gelb_123C	4,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003821001	leuchtorange_152C	5,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003841001	leuchtorange_152C	5,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003822001	rot_200C	6,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003842001	rot_200C	6,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003823001	violett_2735C	7,0	60,0	14,0	23,5	21,5
05003843001	violett_2735C	7,0	140,0	14,0	23,5	101,5
05003824001	pink_241C	8,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003844001	pink_241C	8,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003825001	blau_307C	10,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003845001	blau_307C	10,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003826001	cyan_2985C	12,0	60,0	21,0	23,5	23,0
05003827001 ¹⁾	tuerkis_339C	14,0	60,0	22,0	23,5	23,0
05003828001 ¹⁾	gruen_363C	17,0	60,0	24,5	25,5	23,0
05003829001 ¹⁾	leuchtgruen_375C	19,0	60,0	26,5	27,5	23,0

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink

https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_zyklus_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de