



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288227546 | Afmetingen: | 377x80x37 mm |
| Onderdeelnr.: | 05005451001 | Gewicht: | 990 g |
| Artikelnummer: | 9607 | Land van herkomst: | TW |
| | | Goederencode (HS-code): | 82042000 |

- 10-delige dopenset op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoer machines met 3/8" aandrijving
- Impaktor technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Dop-magneetstrip met 10 Impaktor doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 3/8" aandrijving. De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties. Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Voor elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines



De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Profiel veilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Dwarsboring en ringgroef




Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

Take it easy tool finder




Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

"Twist-to-unlock" mechanisme



Dankzij het Twist-to-unlock mechanisme laten zich de doppen eenvoudig van de magneetstrip verwijderen. Ook wordt gewaarborgd dat de doppen stevig vastzitten.

Magnetisch



De magneetstrip kan door middel van de magneten tijdelijk aan de wand, een rek of gereedschapskar worden bevestigd.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05005451001>

Wera - 9607
 05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:


8790 B Impaktor dop met 3/8" aandrijving, 10 x 30 mm



| | | |
|-------------|----|------------|
| 05005501001 | 1x | 10 x 30 mm |
| 05005504001 | 1x | 13 x 30 mm |
| 05005506001 | 1x | 15 x 30 mm |
| 05005507001 | 1x | 16 x 30 mm |
| 05005508001 | 1x | 17 x 30 mm |
| 05005509001 | 1x | 18 x 30 mm |
| 05005510001 | 1x | 19 x 30 mm |
| 05005511001 | 1x | 21 x 32 mm |
| 05005512001 | 1x | 22 x 32 mm |
| 05005513001 | 1x | 24 x 32 mm |

9603 Dop-magneetstrip Impaktor, 1/2", leeg, 30 x 340 mm

1x 30 x 340 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de