

416 RA T-greep bithouder met ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie,
1/4" x 45 mm
Serie 400 T-greep



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288222824 | Afmetingen: | 100x95x23 mm |
| Onderdeelnr.: | 05023461001 | Gewicht: | 118 g |
| Artikelnummer: | 416 RA | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82054000 |

- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Omschakelpal voor makkelijk wisselen van richting (linksom/rechtsom)
- Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Rapidaptor bithouder met sneldraaihuls om bits razendsnel te kunnen verwisselen en voor snel werken
- Voor bits met 1/4" buitenseskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk. Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand. Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen. Bithouder voor bits met 1/4" buitenseskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Met Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van de bits.

Weblink
https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_400_t-handle_416_ra.html


Wera - 416 RA
05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ratelfunctie




Het ratelmechanisme van 416 RA bithandhouders met T-greep is volledig geïntegreerd in de handgreep. De compacte vorm van het gereedschap maakt werkzaamheden makkelijker.




De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden) en een terughaalhoek van 4,5° vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.

Ratelmechanisme geïntegreerd in handgreep



Het ratelmechanisme van 416 RA bithandhouders met T-greep is volledig geïntegreerd in de handgreep. De compacte vorm van het gereedschap maakt werkzaamheden makkelijker.

Omschakelen linksom/rechtsom



Met de omschakelpal kan makkelijk van richting gewisseld worden.

Ergonomische 2-componenten T-greep



De ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep maakt dankzij afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak een zeer hoge krachtoverdracht mogelijk zonder dat vermoeidheid optreedt.

Sneldraaihuls




Door de sneldraaihuls kan het gereedschap tijdens het schroeven veilig gebruikt worden en kan de werksnelheid verhoogd worden.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Andere varianten in deze productreeks:



inch



mm



mm



mm



inch

05023461001

1/4"

45

44

99

1 25/32"

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_400_t-handle_416_ra.html

Wera - 416 RA

05023461001 - 4013288222824

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de