

Bits voor TORX® schroeven



|                |                |                         |           |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------|
| GTIN:          | 4013288226334  | Afmetingen:             | 25x6x5 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05066140001    | Gewicht:                | 4 g       |
| Artikelnummer: | 867/1 TORX® HF | Land van herkomst:      | CZ        |
|                |                | Goederencode (HS-code): | 82079030  |

- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Take it easy tool finder met kleurcodering op formaat. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3. Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.

**Weblink**


[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_hf.html)

Wera - 867/1 TORX® HF  
05066140001 - 4013288226334

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits voor TORX® schroeven

## Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven




De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

## Take it easy tool finder



De bits 867 TORX® HF zijn voorzien van kleurringen op maat, voorzien van formaatstempels. Zo is het benodigde bit altijd binnen handbereik.

## Ook voor ASSY en SPAX T-STAR plus-schroeven.



De Wera bits 867/1 TX HF passen ook op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.

## Andere varianten in deze productreeks:

|                           |              |  |           |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                           |              | mm                                                                                  | inch      |
| <b>05066140001</b>        | <b>TX 10</b> | <b>25</b>                                                                           | <b>1"</b> |
| 05066141001               | TX 15        | 25                                                                                  | 1"        |
| 05066142001               | TX 20        | 25                                                                                  | 1"        |
| 05066143001               | TX 25        | 25                                                                                  | 1"        |
| 05066144001               | TX 30        | 25                                                                                  | 1"        |
| 05066145001 <sup>1)</sup> | TX 40        | 25                                                                                  | 1"        |

<sup>1)</sup> Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_hf.html)

Wera - 867/1 TORX® HF  
 05066140001 - 4013288226334

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)